


# CHEM TEFLON-FC

Chemieförderschlauch

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Einsatzbereich</b>	Chemie-Industrie
<b>Besondere Merkmale</b>	Phtalatenfrei getestet gemäß 1907/2006 / EG (REACH) vakuumfest 675 mmHg (26,6 inHg) Typ Ω/T nach der EN 12115 ( R
<b>Norm</b>	EN 12115, TRBF131 Teil 2
<b>Innenschicht</b>	PTFE Schwarz
<b>Einlage</b>	synthetische Textileinlagen, verzinkte Stahldrahtspiralen, Kupferlitze
<b>Außenschicht</b>	glatt EPDM leitfähig abrieb-, alterungs- und ozonbeständig stoffgemustert
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Temp. min.</b>	-40 °C
<b>Temp. max.</b>	150 °C
<b>Zulassung</b>	Entsprechend FDS21 CFR 177.1550 USP XXXII class VI ISO 10993 Sections 5,10,11:2009



## Artikel

Bezeichnung	Zoll	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Betriebsdruck (bar)	Berstdruck (bar)	Vakuum (bar)	Biegeradius min. (mm)
CHEM 13-6 TEFLON-FC	1/2"	13,0	25	16,0	64	0,7	90
CHEM 19-6 TEFLON-FC	3/4"	19,0	31	16,0	64	0,7	130
CHEM 25-6 TEFLON-FC	1"	25,0	37	16,0	64	0,7	170
CHEM 32-6 TEFLON-FC	1.1/4"	32,0	44	16,0	64	0,7	215
CHEM 38-6.5 TEFLON-F	1.1/2"	38,0	51	16,0	64	0,7	255
CHEM 50-8 TEFLON-FC	2"	50,0	66	16,0	64	0,7	330
CHEM 63.5-8 TEFLON-F	2.1/2"	63,5	80	16,0	64	0,7	430
CHEM 75-8 TEFLON-FC	3"	75,0	91	16,0	64	0,7	510
CHEM 100-8 TEFLON-FC	4"	100,0	116	12,0	48	0,7	675