
# UEM AJ IR
Connector AJ IR

## Properties

| | |
|---|---|
| **Connection 1** | UN/UNF inner thread |
| **Sealing form 1** | 74° inner cone |
| **Connection 2** | BSP cylindrical internal threads |
| **Sealing form 2** | Flat seal |
| **Design** | Union nut |
| **Material** | Steel |
| **Surface** | electro galvanised |






## Item

| Identification | G1 | G2 | L1 (mm) | L2 (mm) | AF (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **UEM AJ 04 IR** | 7/16"-20 UNF | G 1/4" -19 | 29 | - | 19 |
| **UEM AJ 05 IR 04** | 1/2"-20 UNF | G 1/4" -19 | 29 | - | 19 |
| **UEM AJ 06 IR 04** | 9/16"-18 UNF | G 1/4" -19 | 29 | - | 19 |
| **UEM AJ 06 IR** | 9/16"-18 UNF | G 3/8" -19 | 29 | - | 19 |
| **UEM AJ 08 IR 04** | 3/4"-16 UNF | G 1/4" -19 | 32 | - | 22 |
| **UEM AJ 08 IR** | 3/4"-16 UNF | G 1/2" -14 | 32 | - | 22 |
| **UEM AJ 10 IR 04** | 7/8" -14 UNF | G 1/4" -19 | 32 | - | 27 |
| **UEM AJ 10 IR 08** | 7/8" -14 UNF | G 1/2" -14 | 32 | - | 27 |
| **UEM AJ 12 IR 04** | 1.1/16" -12 UN | G 1/4" -19 | - | 13 | 32 |
| **UEM AJ 12 IR** | 1.1/16" -12 UN | G 3/4" -14 | - | 13 | 32 |
| **UEM AJ 14 IR 04** | 1.3/16" -12 UN | G 1/4" -19 | - | 19 | 36 |
| **UEM AJ 16 IR 04** | 1.5/16" -12 UN | G 1/4" -19 | - | 20 | 41 |
| **UEM AJ 16 IR** | 1.5/16" -12 UN | G 1" -11 | - | 20 | 41 |
| **UEM AJ 20 IR 04** | 1.5/8" -12 UN | G 1/4" -19 | - | 20 | 50 |
| **UEM AJ 24 IR 04** | 1.7/8" -12 UN | G 1/4" -19 | - | 24 | 60 |

SW, S1, S2 = With across flats

*Despite careful checking, we cannot guarantee the accuracy of all information included on this site, and we accept no liability.*