

# PHT

Pressed holder for textile braid hose

## Properties

| | |
|---|---|
| **Ferrule type** | Non-skive ferrule |
| **suitable for** | 2TE (TE 200, TE 200B,)<br>3TE (TE 300)<br>SI 200 RME |
| **Material** | Steel |
| **Surface** | electro galvanised |






## Note

The ferrule assignment depends on the hose type.
PHT204 for 2TE (TE200, TE200B)
PHT304 for 3TE (TE300)

## Item

| Identification | DN* | Size | Inches | D1 (mm) | D3 (mm) | LF (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PHT 204** | 5 | 3 | 3/16" | 17,0 | 9,8 | 27,3 |
| **PHT 304** | 5 | 3 | 3/16" | 18,6 | 9,8 | 27,3 |
| **PHT 06** | 6 | 4 | 1/4" | 19,0 | 11,6 | 28,0 |
| **PHT 08** | 8 | 5 | 5/16" | 22,3 | 12,6 | 30,2 |
| **PHT 10** | 10 | 6 | 3/8" | 23,0 | 14,9 | 29,5 |
| **PHT 13** | 12 | 8 | 1/2" | 27,0 | 18,5 | 31,0 |
| **PHT 16** | 16 | 10 | 5/8" | 32,0 | 21,8 | 33,0 |
| **PHT 20** | 19 | 12 | 3/4" | 35,0 | 24,6 | 37,5 |
| **PHT 25** | 25 | 16 | 1" | 42,0 | 30,8 | 45,5 |
| **PHT 32** | 31 | 20 | 1.1/4" | 48,0 | 37,9 | 55,0 |
| **PHT 40** | 38 | 24 | 1.1/2" | 57,2 | 44,2 | 63,2 |
| **PHT 50** | 51 | 32 | 2" | 76,0 | 56,8 | 78,5 |

DN = Nominal diameter, nominal width

*Despite careful checking, we cannot guarantee the accuracy of all information included on this site, and we accept no liability.*