
# FLD R N W

Flat sealing ring for fire brigade couplings

## Properties

| | |
|---|---|
| **Design** | Flat seal for fixed coupling with inner thread |
| **Material** | White nitrile |






## Item

| Identification | for thread | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | S (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **FLD R 1 N W** | G 1" | 20 | 33 | 3 |
| **FLD R 1 1/4 NW** | G 1.1/4” | 33 | 42 | 3 |
| **FLD R 1 1/2 N W** | G 1.1/2” | 39 | 48 | 3 |
| **FLD R 2 N W** | G 2" | 47 | 60 | 3 |
| **FLD R 2 1/2 N W** | G 2 1/2" | 66 | 76 | 3 |
| **FLD R 3 N W** | G 3" | 76 | 88 | 3 |
| **FLD R 4 N W** | G 4" | 102 | 113 | 3 |
| **FLD R 4 1/2 N W** | G 4 1/2" | 105 | 126 | 3 |
| **FLD R 5 N W** | G 5" | 122 | 140 | 4 |

## Product versions

| |
|---|
| **FLD R N** |
| **FLD R T** |

## Spare part for following products

| | |
|---|---|
| **FK KG IR AL** | Fixed coupling for fire brigade couplings |
| **FK KG IR MG** | Fixed coupling for fire brigade couplings |

*Despite careful checking, we cannot guarantee the accuracy of all information included on this site, and we accept no liability.*