MRSS
Hinge bolt clamp

HANSA-FLEX

Properties

Application	for suction and return hoses
Design	Hinge bolt clamp
Standard	similar to DIN 3017
Material	Stainless steel 1.4301



Item

Identification	Clamping range (mm)	Band width (mm)	AF (mm)
MRSS 17-19	17 - 19	18,0	8
MRSS 19-21	19 - 21	18,0	8
MRSS 21-23	21 - 23	18,0	8
MRSS 23-25	23 - 25	18,0	8
MRSS 25-27	25 - 27	18,0	8
MRSS 27-29	27 - 29	18,0	8
MRSS 29-31	29 - 31	18,0	8
MRSS 31-34	31 - 34	18,0	8
MRSS 34-37	34 - 37	18,0	8
MRSS 37-40	37 - 40	18,0	8
MRSS 40-43	40 - 43	18,0	8
MRSS 43-47	43 - 47	20,0	10
MRSS 47-51	47 - 51	20,0	10
MRSS 51-55	51 - 55	20,0	10
MRSS 55-59	55 - 59	20,0	10
MRSS 59-63	59 - 63	20,0	10
MRSS 63-68	63 - 68	20,0	10
MRSS 68-73	68 - 73	25,0	13
MRSS 73-79	73 - 79	25,0	13
MRSS 79-85	79 - 85	25,0	13
MRSS 85-91	85 - 91	25,0	13
MRSS 91-97	91 - 97	25,0	13
MRSS 97-104	97 - 104	25,0	13
MRSS 104-112	104 - 112	25,0	13
MRSS 112-121	112 - 121	25,0	13
MRSS 121-130	121 - 130	25,0	13
MRSS 130-140	130 - 140	30,0	17
MRSS 140-150	140 - 150	30,0	17
MRSS 150-162	150 - 162	30,0	17
MRSS 162-174	162 - 174	30,0	17
MRSS 174-187	174 - 187	30,0	17
MRSS 187-200	187 - 200	30,0	17
MRSS 200-213	200 - 213	30,0	17
MRSS 213-226	213 - 226	30,0	17
MRSS 226-239	226 - 239	30,0	17
MRSS 239-252	239 - 252	30,0	17

Product versions

MRS	Hinge bolt clamp, Steel

Despite careful checking, we cannot guarantee the accuracy of all information included on this site, and we accept no liability.