HK VMP BL F

Spring for VMPBL pressure relief valve

Properties

Use	for pressure relief valve HK VMP BL





Item

Identification	Pressure setting range bar	suitable for valve with connection T+P	H (mm)	Ø D (mm)	Weight (kg)
HK VMP BL 14 050	5 - 50	1/4"	25,1	8,6	0,01
HK VMP BL 14 220	50 - 220	1/4"	24,8	8,6	0,01
HK VMP BL 14 350	180 - 350	1/4" (steel housing only)	25,0	8,7	0,01
HK VMP BL 38 040	4 - 40	3/8"	30,3	13,6	0,02
HK VMP BL 38 080	20 - 80	3/8"	33,0	13,4	0,02
HK VMP BL 38 220	50 - 220	3/8"	33,7	14,0	0,02
HK VMP BL 38 350	180 - 350	3/8" (steel housing only)	35,8	14,3	0,02
HK VMP BL 12 040	4 - 40	1/2"	41,0	15,3	0,02
HK VMP BL 12 080	20 - 80	1/2"	42,2	14,8	0,02
HK VMP BL 12 220	50 - 220	1/2"	42,2	16,8	0,02
HK VMP BL 12 350	180 - 350	1/2" (steel housing only)	41,7	16,2	0,02
HK VMP BL 34 20 040	4 - 40	3/4" and 1"	42,0	17,5	0,02
HK VMP BL 34 20 080	20 - 80	3/4" and 1"	45,5	16,9	0,02
HK VMP BL 34 20 220	50 - 220	3/4" and 1"	42,1	20,1	0,02
HK VMP BL 34 20 350	180 - 350	3/4" and 1" (steel housing only)	45,1	20,5	0,02

Accessory for following products

HK VMP BL	VMP BL pressure relief valve

Despite careful checking, we cannot guarantee the accuracy of all information included on this site, and we accept no liability.