


Características				
Conexión 1	Rosca de tuerca métrica			
Forma de obturación 1	Tubuladura premontada			
Conexión 2 + 3	Rosca exterior métrica, cilíndrica			
Forma de obturación 2 + 3	Cono interior de 24°			
Construcción	Racor, dirección ajustable			
Forma constructiva	en L			
Norma	DIN 2353 ISO 8434-1			
Volumen de suministro	Tubuladura con tuerca de racor y anillo cortante			
Material	Latón			





## Nota

Para obtener información acerca del montaje, la instalación, la carga de presión y las temperaturas de servicio admisibles, consulte la Información técnica de los racores de tubo.

Artículo									
Denominación	Serie	Presión de servicio en bar	Ø d2 (mm)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)	S1
VEL NW 04 HL MG	L	PN 200	6	M 12 x 1,5	27	12,0	26,0	12	14
VEL NW 06 HL MG	L	PN 200	8	M 14 x 1,5	29	14,0	27,0	12	17
VEL NW 08 HL MG	L	PN 200	10	M 16 x 1,5	30	15,0	28,5	14	19
VEL NW 10 HL MG	L	PN 200	12	M 18 x 1,5	32	17,0	29,0	17	22
VEL NW 13 HL MG	L	PN 200	15	M 22 x 1,5	36	21,0	32,0	19	27
VEL NW 16 HL MG	L	PN 200	18	M 26 x 1,5	40	23,5	35,0	24	32

Serie: LL = muy ligero L = ligero S = pesado - PN = presión nominal PB = presión de servicio máx. - Ø d2 = diámetro exterior del tubo

Variantes de producto			
VEL	Racor, en L, Acero		
VEL VA	Racor, en L, Acero fino		