

XLR VA

Racor de rosca macho, en L

HANSA FLEX

Características

| | |
|---------------------------|---|
| Conexión 1 | Roscas exteriores BSP cilíndricas |
| Forma de obturación 1 | Forma B |
| Conexión 2 + 3 | Rosca exterior métrica, cilíndrica |
| Forma de obturación 2 + 3 | Cono interior de 24° |
| Construcción | Racor de rosca macho |
| Forma constructiva | en L |
| Norma | DIN 2353 |
| Volumen de suministro | Tubuladura (sin tuerca de racor ni anillo cortante) |
| Material | Acero fino |



Nota

Para obtener información acerca del montaje, la instalación, la carga de presión y las temperaturas de servicio admisibles, consulte la Información técnica de los racores de tubo.

Artículo

| Denominación | Serie | Presión de servicio en bar | Ø d2 (mm) | G | Ø D (mm) | i (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) |
|-----------------|-------|----------------------------|-----------|--------------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|
| XLR NW 20 HL VA | L | PN 160 | 22 | G 3/4" -14 | 32,0 | 16 | 27,5 | 26 | 35 | 27 |
| XLR NW 25 HL VA | L | PN 160 | 28 | G 1" -11 | 39,0 | 18 | 30,5 | 30 | 38 | 36 |
| XLR NW 32 HL VA | L | PN 160 | 35 | G 1.1/4" -11 | 49,0 | 20 | 34,5 | 34 | 45 | 41 |
| XLR NW 40 HL VA | L | PN 160 | 42 | G 1.1/2" -11 | 55,0 | 22 | 40,0 | 39 | 51 | 50 |
| XLR NW 16 HS VA | S | PN 400 | 20 | G 3/4" -14 | 32,0 | 16 | 26,5 | 26 | 37 | 27 |
| XLR NW 20 HS VA | S | PN 400 | 25 | G 1" -11 | 39,0 | 18 | 30,0 | 30 | 42 | 36 |
| XLR NW 25 HS VA | S | PN 250 | 30 | G 1.1/4" -11 | 49,0 | 20 | 35,5 | 34 | 49 | 41 |
| XLR NW 32 HS VA | S | PN 250 | 38 | G 1.1/2" -11 | 55,0 | 22 | 41,0 | 39 | 57 | 50 |

Serie: LL = muy ligero L = ligero S = pesado - PN = presión nominal PB = presión de servicio máx. - Ø d2 = diámetro exterior del tubo

Variantes de producto

| | |
|-------|--|
| XLR | Racor de rosca macho, en L, Acero |
| LR VA | Racor de rosca macho, en L, Acero fino |