


Características

| | |
|-----------------------------|---|
| Conexión 1 | Tubuladura no premontada |
| Forma de obturación 1 | Conexión de anillo cortante |
| Conexión 2 + 3 | Rosca exterior métrica, cilíndrica |
| Forma de obturación 2 + 3 | Cono interior de 24° |
| Construcción | Racor, dirección ajustable |
| Forma constructiva | en L |
| Volumen de suministro | Tubuladura (sin tuerca de racor ni anillo cortante) |
| Material | Acero |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado |



Nota

Para obtener información acerca del montaje, la instalación, la carga de presión y las temperaturas de servicio admisibles, consulte la Información técnica de los racores de tubo.

Artículo

| Denominación | Serie | Presión de servicio en bar | Ø d2 (mm) | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) |
|---------------|-------|----------------------------|-----------|------------|---------|---------|---------|---------|
| XNEL NW 04 HL | L | PN 315 | 6 | M 12 x 1,5 | 26,0 | 12,0 | 19 | 12 |
| XNEL NW 06 HL | L | PN 315 | 8 | M 14 x 1,5 | 27,5 | 14,0 | 21 | 12 |
| XNEL NW 08 HL | L | PN 315 | 10 | M 16 x 1,5 | 29,0 | 15,0 | 22 | 14 |
| XNEL NW 10 HL | L | PN 315 | 12 | M 18 x 1,5 | 29,5 | 17,0 | 24 | 17 |
| XNEL NW 13 HL | L | PN 315 | 15 | M 22 x 1,5 | 32,5 | 21,0 | 28 | 19 |
| XNEL NW 16 HL | L | PN 315 | 18 | M 26 x 1,5 | 35,5 | 23,5 | 31 | 24 |
| XNEL NW 20 HL | L | PN 160 | 22 | M 30 x 2 | 38,5 | 27,5 | 35 | 27 |
| XNEL NW 25 HL | L | PN 160 | 28 | M 36 x 2 | 41,5 | 30,5 | 38 | 36 |
| XNEL NW 32 HL | L | PN 160 | 35 | M 45 x 2 | 51,0 | 34,5 | 45 | 41 |
| XNEL NW 40 HL | L | PN 160 | 42 | M 52 x 2 | 56,0 | 40,0 | 51 | 50 |
| XNEL NW 03 HS | S | PN 630 | 6 | M 14 x 1,5 | 29,0 | 16,0 | 23 | 12 |
| XNEL NW 04 HS | S | PN 630 | 8 | M 16 x 1,5 | 27,5 | 17,0 | 24 | 14 |
| XNEL NW 06 HS | S | PN 630 | 10 | M 18 x 1,5 | 30,0 | 17,5 | 25 | 17 |
| XNEL NW 08 HS | S | PN 630 | 12 | M 20 x 1,5 | 31,0 | 21,5 | 29 | 17 |
| XNEL NW 10 HS | S | PN 630 | 14 | M 22 x 1,5 | 35,0 | 22,0 | 30 | 19 |
| XNEL NW 13 HS | S | PN 400 | 16 | M 24 x 1,5 | 36,5 | 24,5 | 33 | 24 |
| XNEL NW 16 HS | S | PN 400 | 20 | M 30 x 2 | 44,5 | 26,5 | 37 | 27 |
| XNEL NW 20 HS | S | PN 400 | 25 | M 36 x 2 | 50,0 | 30,0 | 42 | 36 |
| XNEL NW 25 HS | S | PN 400 | 30 | M 42 x 2 | 55,0 | 35,5 | 49 | 41 |
| XNEL NW 32 HS | S | PN 315 | 38 | M 52 x 2 | 63,0 | 41,0 | 57 | 50 |

Serie: LL = muy ligero L = ligero S = pesado – PN = presión nominal PB = presión de servicio máx. – Ø d2 = diámetro exterior del tubo

Variantes de producto

| | |
|---------|-------------------------|
| XNEL VA | Racor, en L, Acero fino |
| NEL | Racor, en L, Acero |

Elementos adicionales

| | |
|-----|--------------------------|
| VOM | Tubuladura de premontaje |
|-----|--------------------------|