

WR HF

Racor de rosca macho, Ang90°, franc.

HANSA FLEX

Características

| | |
|-----------------------------|--|
| Conexión 1 | Roscas exteriores BSPT cónicas |
| Forma de obturación 1 | obturación de rosca |
| Conexión 2 | Rosca exterior métrica, cilíndrica |
| Forma de obturación 2 | Cono interior de 24° |
| Construcción | Racor de rosca macho |
| Suplemento construcción | Serie francesa |
| Forma constructiva | Ángulo de 90° |
| Volumen de suministro | Tubuladura con tuerca de racor y anillo cortante |
| Material | Acero |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado |



Nota

Para obtener información acerca del montaje, la instalación, la carga de presión y las temperaturas de servicio admisibles, consulte la Información técnica de los racores de tubo.

Artículo

| Denominación | Presión de servicio en bar | Ø exterior tubo (mm) | G | i (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | S3 |
|-------------------|----------------------------|----------------------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|----|
| WR NW 10 HF 1/4 | PN 400 | 13,25 | R 1/4" K | 12,3 | 38,5 | 16 | 23,5 | 19 | 27 |
| WR NW 10 HF | PN 400 | 13,25 | R 3/8" K | 12,7 | 38,5 | 16 | 23,7 | 19 | 27 |
| WR NW 10 HF 1/2 | PN 300 | 13,25 | R 1/2" K | 16,8 | 38,5 | 16 | 24,8 | 19 | 27 |
| WR NW 13 HF 1/4 | PN 250 | 16,75 | R 1/4" K | 12,3 | 41,5 | 18 | 30,0 | 24 | 30 |
| WR NW 13 HF 3/8 | PN 250 | 16,75 | R 3/8" K | 12,7 | 41,5 | 18 | 25,2 | 24 | 30 |
| WR NW 13 HF | PN 250 | 16,75 | R 1/2" K | 16,8 | 41,5 | 18 | 26,3 | 24 | 30 |
| WR NW 16 HF | PN 250 | 21,25 | R 1/2" K | 16,8 | 47,0 | 23 | 30,3 | 30 | 36 |
| WR NW 16 HF 3/4 | PN 250 | 21,25 | R 3/4" K | 18,1 | 47,0 | 23 | 30,0 | 30 | 36 |
| WR NW 20 HF | PN 250 | 26,75 | R 3/4" K | 18,1 | 52,0 | 27 | 36,0 | 36 | 42 |
| WR NW 20 HF 1 | PN 250 | 26,75 | R 1" K | 21,3 | 52,0 | 27 | 36,5 | 36 | 42 |
| WR NW 25 HF | PN 160 | 33,50 | R 1" K | 21,3 | 60,0 | 35 | 44,1 | 46 | 55 |
| WR NW 25 HF 1 1/4 | PN 160 | 33,50 | R 1.1/4" K | 23,6 | 60,0 | 35 | 43,3 | 46 | 55 |

Serie: LL = muy ligero L = ligero S = pesado - PN = presión nominal PB = presión de servicio máx. - Ø = diámetro exterior tubo