
# DHS M / DHS R
Tornillo hueco doble

HANSA-FLEX

## Características

| | |
|---|---|
| **Conexión 1** | Rosca exterior BSP / métrica |
| **Construcción** | Tornillo hueco doble |
| **Norma** | DIN 7643 |
| **Material** | Acero |
| **Protección de la superficie** | con revestimiento galvanizado |






## Artículo

| Denominación | G1 | Ø d2 (mm) | L2 (mm) | m (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|
| **DHS M 06** | M 6 x 1 | 6 | 25 | 5 | 11 |
| **DHS M 08** | M 8 x 1 | 8 | 27 | 5 | 12 |
| **DHS M 10** | M 10 x 1 | 10 | 30 | 6 | 14 |
| **DHS M 12** | M 12 x 1,5 | 12 | 38 | 6 | 17 |
| **DHS M 14** | M 14 x 1,5 | 14 | 42 | 6 | 19 |
| **DHS M 16** | M 16 x 1,5 | 16 | 46 | 6 | 22 |
| **DHS M 18** | M 18 x 1,5 | 18 | 54 | 6 | 24 |
| **DHS M 22** | M 22 x 1,5 | 22 | 69 | 7 | 27 |
| **DHS M 26** | M 26 x 1,5 | 26 | 77 | 8 | 32 |
| **DHS M 30** | M 30 x 1,5 | 30 | 86 | 8 | 36 |
| **DHS R 1/4** | G 1/4" -19 | 13 | 41 | 6 | 19 |

SW, S1, S2 = ancho de llave

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*