

# SW 45 HJ

Tubuladura roscada racor de paso, ángulo de 45°

**HANSA FLEX**

## Características

Conexión 1	Rosca exterior UN/UNF
Forma de obturación 1	Cono exterior 74°
Conexión 2	Rosca exterior UN/UNF
Forma de obturación 2	Cono exterior 74°
Construcción	Tubuladura roscada racor de paso
Forma constructiva	Ángulo de 45°
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado



## Artículo

Denominación	G1 + G2	SW (mm)	S1
SW 45 HJ 04	7/16" -20 UNF	11	17
SW 45 HJ 05	1/2" -20 UNF	14	19
SW 45 HJ 06	9/16" -18 UNF	14	21
SW 45 HJ 08	3/4" -16 UNF	19	25
SW 45 HJ 10	7/8" -14 UNF	22	29
SW 45 HJ 12	1.1/16" -12 UN	27	35
SW 45 HJ 16	1.5/16" -12 UN	33	41
SW 45 HJ 20	1.5/8" -12 UN	41	48
SW 45 HJ 24	1.7/8" -12 UN	48	55

SW, S1, S2 = ancho de llave

## Variantes de producto

SW 45 HJ VA Tubuladura roscada racor de paso, ángulo de 45°, Acero fino