


Características			
Construcción	Conexión rebordeada con 2 juntas tóricas		
Norma	DIN 3949		
Volumen de suministro	1 tuerca de racor, 1 anillo de presión, 1 anillo intermedio		
Material	Acero		
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado		





Nota

Para obtener información acerca del montaje, la instalación, la carga de presión y las temperaturas de servicio admisibles, consulte la Información técnica de los racores de tubo.

Artículo				
Denominación	Serie	Presión de servicio en bar	para Ø exterior tubo	G1
BOOK NW 04 L	L	PN 400	6	M 12 x 1,5
BOOK NW 06 L	L	PN 400	8	M 14 x 1,5
BOOK NW 08 L	L	PN 400	10	M 16 x 1,5
BOOK NW 10 L	L	PN 400	12	M 18 x 1,5
BOOK NW 13 L	L	PN 400	15	M 22 x 1,5
BOOK NW 16 L	L	PN 400	18	M 26 x 1,5
BOOK NW 20 L	L	PN 250	22	M 30 x 2
BOOK NW 25 L	L	PN 250	28	M 36 x 2
BOOK NW 32 L	L	PN 250	35	M 45 x 2
BOOK NW 40 L	L	PN 250	42	M 52 x 2
BOOK NW 03 S	S	PN 630	6	M 14 x 1,5
BOOK NW 04 S	S	PN 630	8	M 16 x 1,5
BOOK NW 06 S	S	PN 630	10	M 18 x 1,5
BOOK NW 08 S	S	PN 630	12	M 20 x 1,5
BOOK NW 10 S	S	PN 630	14	M 22 x 1,5
BOOK NW 13 S	S	PN 400	16	M 24 x 1,5
BOOK NW 16 S	S	PN 400	20	M 30 x 2
BOOK NW 20 S	S	PN 400	25	M 36 x 2
BOOK NW 25 S	S	PN 400	30	M 42 x 2
BOOK NW 32 S	S	PN 315	38	M 52 x 2

 $Serie: LL = muy \ ligero \quad L = ligero \quad S = pesado \ - \ PN = presión \ nominal \quad PB = presión \ de \ servicio \ máx.$

Variantes de producto

BOOK VA Conexión rebordeada con 2 juntas tóricas, 1 tuerca de racor, 1 anillo de presión, 1 anillo intermedio