
# XSVM
Racor de paso macho

## Características

| | |
|---|---|
| **Conexión 1** | Rosca exterior métrica, cilíndrica |
| **Forma de obturación 1** | Forma A |
| **Conexión 2** | Rosca exterior métrica, cilíndrica |
| **Forma de obturación 2** | Cono interior de 24° |
| **Construcción** | Racor de paso macho |
| **Forma constructiva** | recto |
| **Norma** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Volumen de suministro** | Tubuladura (sin tuerca de racor ni anillo cortante) |
| **Material** | Acero |
| **Protección de la superficie** | con revestimiento galvanizado |






## Nota

Para obtener información acerca del montaje, la instalación, la carga de presión y las temperaturas de servicio admisibles, consulte la Información técnica de los racores de tubo.

## Artículo

| Denominación | Serie | Presión de servicio en bar | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | Ø d3 (mm) | i (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **XSVM NW 13 HS** | S | PN 400 | 16 | M 22 x 1,5 | M 24 x 1,5 | 27 | 14 | 68,0 | 32 | 32 |
| **XSVM NW 16 HS 22** | S | PN 400 | 20 | M 22 x 1,5 | M 30 x 2 | 27 | 14 | 70,0 | 41 | 41 |
| **XSVM NW 16 HS 26** | S | PN 400 | 20 | M 26 x 1,5 | M 30 x 2 | 31 | 16 | 72,0 | 41 | 41 |
| **XSVM NW 20 HS 26** | S | PN 400 | 25 | M 26 x 1,5 | M 36 x 2 | 31 | 16 | 75,0 | 41 | 46 |
| **XSVM NW 20 HS 30-1.5** | S | PN 400 | 25 | M 30 x 1,5 | M 36 x 2 | 36 | 16 | 75,0 | 41 | 46 |
| **XSVM NW 25 HS 30-1.5** | S | PN 400 | 30 | M 30 x 1,5 | M 42 x 2 | 36 | 16 | 79,0 | 50 | 50 |
| **XSVM NW 25 HS 38-1.5** | S | PN 400 | 30 | M 38 x 1,5 | M 42 x 2 | 44 | 16 | 79,0 | 50 | 50 |
| **XSVM NW 25 HS 45-1.5** | S | PN 400 | 30 | M 45 x 1,5 | M 42 x 2 | 52 | 16 | 79,0 | 55 | 50 |
| **XSVM NW 32 HS 38-1.5** | S | PN 315 | 38 | M 38 x 1,5 | M 52 x 2 | 44 | 16 | 81,5 | 60 | 65 |
| **XSVM NW 32 HS 45-1.5** | S | PN 315 | 38 | M 45 x 1,5 | M 52 x 2 | 52 | 16 | 81,5 | 60 | 65 |

Serie: LL = muy ligero  L = ligero  S = pesado – PN = presión nominal  PB = presión de servicio máx. – Ø d2 = diámetro exterior del tubo

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*