# STUETZRING AJM


Casquillo de apoyo para rebordeado

HANSA FLEX

## Características

| | |
|---|---|
| **Construcción** | Casquillo de apoyo para rebordeado |
| **Suplemento construcción** | para tubos métricos |
| **Norma** | ISO 8434-2 |
| **Material** | Acero |
| **Protección de la superficie** | con revestimiento galvanizado |






## Artículo

| Denominación | Ø exterior tubo (mm) | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | L1 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **STUETZRING AJM 06** | 6 | 6,2 | 9,7 | 10,4 |
| **STUETZRING AJM 08** | 8 | 8,2 | 11,3 | 11,2 |
| **STUETZRING AJM 10** | 10 | 10,2 | 12,7 | 12,7 |
| **STUETZRING AJM 12** | 12 | 12,2 | 17,3 | 14,2 |
| **STUETZRING AJM 14** | 14 | 14,3 | 20,1 | 14,3 |
| **STUETZRING AJM 15** | 15 | 15,1 | 20,1 | 17,5 |
| **STUETZRING AJM 16** | 16 | 16,2 | 20,2 | 16,8 |
| **STUETZRING AJM 18** | 18 | 18,3 | 24,5 | 17,4 |
| **STUETZRING AJM 20** | 20 | 20,2 | 24,7 | 17,3 |
| **STUETZRING AJM 22** | 22 | 22,3 | 27,8 | 24,1 |
| **STUETZRING AJM 25** | 25 | 25,2 | 31,0 | 19,8 |
| **STUETZRING AJM 30** | 30 | 30,3 | 38,9 | 23,1 |
| **STUETZRING AJM 32** | 32 | 32,3 | 38,9 | 23,1 |
| **STUETZRING AJM 38** | 38 | 38,4 | 45,3 | 28,4 |
| **STUETZRING AJM 42** | 42 | 42,4 | 55,0 | 29,0 |
| **STUETZRING AJM 50** | 50 | 50,4 | 61,2 | 30,2 |

## Variantes de producto

| | |
|---|---|
| **STUETZRING AJM VA** | Casquillo de apoyo para rebordeado, Acero fino |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*