

VERSCHLUSS HN IS

Tubuladura de cierre con hexágono interior

HANSA FLEX

Características

| | |
|-----------------------------|--|
| Conexión 1 | Roscas exteriores NPT |
| Forma de obturación 1 | obturación de rosca |
| Construcción | Tubuladura de cierre con hexágono interior |
| Forma constructiva | recto |
| Material | Acero |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado |



Artículo

| Denominación | G1 | S1 |
|---------------------|------------------|----|
| VERSCHLUSS HN 02 IS | 1/8" -27 NPT | 5 |
| VERSCHLUSS HN 04 IS | 1/4" -18 NPT | 6 |
| VERSCHLUSS HN 06 IS | 3/8" -18 NPT | 8 |
| VERSCHLUSS HN 08 IS | 1/2" -14 NPT | 10 |
| VERSCHLUSS HN 12 IS | 3/4" -14 NPT | 12 |
| VERSCHLUSS HN 16 IS | 1" -11,5 NPT | 17 |
| VERSCHLUSS HN 20 IS | 1.1/4" -11,5 NPT | 22 |
| VERSCHLUSS HN 24 IS | 1.1/2" -11,5 NPT | 24 |
| VERSCHLUSS HN 32 IS | 2" -11,5 NPT | 27 |

SW, S1, S2 = ancho de llave