


Características				
Conexión 1	Roscas de tuerca UN/UNF			
Forma de obturación 1	Cono interior de 74°			
Conexión 2	Rosca exterior UN/UNF			
Forma de obturación 2	Cono exterior 74°			
Construcción	Tubuladura hembra			
Forma constructiva	Ángulo de 45°			
Material	Acero			
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado			





Denominación	Presión de servicio en bar	G1	G2	SW (mm)	S1
	1 1001011 do convicio em bai				
W45 AJ 04 HJ	PN 350	7/16" -20 UNF	7/16" -20 UNF	12	14
W45 AJ 05 HJ	PN 350	1/2" -20 UNF	1/2" -20 UNF	14	16
W45 AJ 06 HJ	PN 250	9/16" -18 UNF	9/16" -18 UNF	14	19
W45 AJ 08 HJ	PN 250	3/4" -16 UNF	3/4" -16 UNF	19	22
W45 AJ 10 HJ	PN 200	7/8" -14 UNF	7/8" -14 UNF	22	27
W45 AJ 12 HJ	PN 200	1.1/16" -12 UN	1.1/16" -12 UN	27	32
W45 AJ 14 HJ	PN 160	1.3/16" -12 UN	1.3/16" -12 UN	32	36
W45 AJ 16 HJ	PN 160	1.5/16" -12 UN	1.5/16" -12 UN	33	41
W45 AJ 20 HJ	PN 125	1.5/8" -12 UN	1.5/8" -12 UN	41	50
W45 AJ 24 HJ	PN 100	1.7/8" -12 UN	1.7/8" -12 UN	48	60
W45 AJ 32 HJ	PN 80	2.1/2" -12 UN	2.1/2" -12 UN	65	75

SW, S1, S2 = ancho de llave

## Variantes de producto

W45 AJ HJ VA Tubuladura hembra, ángulo de 45°, Acero fino