


| Características       |                         |  |  |  |
|-----------------------|-------------------------|--|--|--|
| Conexión 1            | Roscas de tuerca UN/UNF |  |  |  |
| Forma de obturación 1 | Cono interior de 74°    |  |  |  |
| Conexión 2            | Rosca exterior UN/UNF   |  |  |  |
| Forma de obturación 2 | Cono exterior 74°       |  |  |  |
| Construcción          | Tubuladura hembra       |  |  |  |
| Forma constructiva    | Ángulo de 90°           |  |  |  |
| Material              | Acero fino              |  |  |  |





| Denominación      | G1             | G2             | SW   | S1 |
|-------------------|----------------|----------------|------|----|
| 20110111111GOIGIT | 3.             | 32             | (mm) | ٥. |
| W90 AJ 04 HJ VA   | 7/16" -20 UNF  | 7/16" -20 UNF  | 11   | 16 |
| W90 AJ 05 HJ VA   | 1/2" -20 UNF   | 1/2" -20 UNF   | 13   | 17 |
| W90 AJ 06 HJ VA   | 9/16" -18 UNF  | 9/16" -18 UNF  | 14   | 19 |
| W90 AJ 08 HJ VA   | 3/4" -16 UNF   | 3/4" -16 UNF   | 19   | 22 |
| W90 AJ 10 HJ VA   | 7/8" -14 UNF   | 7/8" -14 UNF   | 22   | 27 |
| W90 AJ 12 HJ VA   | 1.1/16" -12 UN | 1.1/16" -12 UN | 27   | 32 |
| W90 AJ 16 HJ VA   | 1.5/16" -12 UN | 1.5/16" -12 UN | 33   | 38 |
| W90 AJ 20 HJ VA   | 1.5/8" -12 UN  | 1.5/8" -12 UN  | 41   | 50 |
| W90 AJ 24 HJ VA   | 1.7/8" -12 UN  | 1.7/8" -12 UN  | 48   | 55 |

SW, S1, S2 = ancho de llave

| Variant | es de | produ | ucto |
|---------|-------|-------|------|
| vananı  | co uc | prou  | ucio |

**W90 AJ HJ** Tubuladura hembra, ángulo de 90°, Acero