

W90 HN

Tubuladura macho, ángulo de 90°

HANSA FLEX

Características

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Conexión 1 | Roscas exteriores NPT |
| Forma de obturación 1 | obturación de rosca |
| Conexión 2 | Roscas exteriores NPT |
| Forma de obturación 2 | obturación de rosca |
| Construcción | Tubuladura macho |
| Forma constructiva | Ángulo de 90° |
| Material | Acero |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado |



Artículo

| Denominación | G1 | G2 | SW (mm) |
|-----------------|------------------|------------------|------------|
| W90 HN 02 | 1/8" -27 NPT | 1/8" -27 NPT | 11 |
| W90 HN 04 | 1/4" -18 NPT | 1/4" -18 NPT | 14 |
| W90 HN 06 HN 04 | 3/8" -18 NPT | 1/4" -18 NPT | 19 |
| W90 HN 06 | 3/8" -18 NPT | 3/8" -18 NPT | 19 |
| W90 HN 08 | 1/2" -14 NPT | 1/2" -14 NPT | 22 |
| W90 HN 12 | 3/4" -14 NPT | 3/4" -14 NPT | 27 |
| W90 HN 16 | 1" -11,5 NPT | 1" -11,5 NPT | 41 |
| W90 HN 20 | 1.1/4" -11,5 NPT | 1.1/4" -11,5 NPT | 48 |
| W90 HN 24 | 1.1/2" -11,5 NPT | 1.1/2" -11,5 NPT | 48 |
| W90 HN 32 | 2" -11,5 NPT | 2" -11,5 NPT | 50 |

SW = ancho de llave

Variantes de producto

W90 HN VA Tubuladura macho, ángulo de 90°, Acero fino