


Características			
Conexión 1	Roscas exteriores NPT		
Forma de obturación 1	obturación de rosca		
Conexión 2	Roscas de tuerca UN/UNF		
Forma de obturación 2	Cono interior de 74°		
Construcción	Tubuladura macho		
Forma constructiva	Ángulo de 90°		
Material	Acero		
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado		





Artículo					
Denominación	G1	G2	SW (mm)	S1	
W90 HN 02 AJ 04	1/8" -27 NPT	7/16" -20 UNF	13	14	
W90 HN 02 AJ 05	1/8" -27 NPT	1/2" -20 UNF	14	16	
W90 HN 04 AJ	1/4" -18 NPT	7/16" -20 UNF	14	14	
W90 HN 04 AJ 06	1/4" -18 NPT	9/16" -18 UNF	16	19	
W90 HN 06 AJ	3/8" -18 NPT	9/16" -18 UNF	19	19	
W90 HN 06 AJ 08	3/8" -18 NPT	3/4" -16 UNF	19	22	
W90 HN 08 AJ 10	1/2" -14 NPT	7/8" -14 UNF	24	27	
W90 HN 12 AJ	3/4" -14 NPT	1.1/16" -12 UN	27	32	
W90 HN 16 AJ	1" -11,5 NPT	1.5/16" -12 UN	36	38	

SW, S1, S2 = ancho de llave

Variantes de producto

W90 HN AJ VA Tubuladura macho, ángulo de 90°, Acero fino