

# W90 HRK HJ

Tubuladura macho, ángulo de 90°

**HANSA FLEX**

## Características

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Conexión 1                  | Roscas exteriores BSPT cónicas |
| Forma de obturación 1       | obturación de rosca            |
| Conexión 2                  | Rosca exterior UN/UNF          |
| Forma de obturación 2       | Cono exterior 74°              |
| Construcción                | Tubuladura macho               |
| Forma constructiva          | Ángulo de 90°                  |
| Material                    | Acero                          |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado  |



## Artículo

| Denominación     | G1         | G2             | SW<br>(mm) |
|------------------|------------|----------------|------------|
| W90 HRK 02 HJ 04 | R 1/8" K   | 7/16" -20 UNF  | 11         |
| W90 HRK 02 HJ 05 | R 1/8" K   | 1/2" -20 UNF   | 13         |
| W90 HRK 02 HJ 06 | R 1/8" K   | 9/16" -18 UNF  | 14         |
| W90 HRK 04 HJ    | R 1/4" K   | 7/16" -20 UNF  | 14         |
| W90 HRK 04 HJ 05 | R 1/4" K   | 1/2" -20 UNF   | 14         |
| W90 HRK 04 HJ 06 | R 1/4" K   | 9/16" -18 UNF  | 14         |
| W90 HRK 04 HJ 08 | R 1/4" K   | 3/4" -16 UNF   | 19         |
| W90 HRK 06 HJ 04 | R 3/8" K   | 7/16" -20 UNF  | 19         |
| W90 HRK 06 HJ 05 | R 3/8" K   | 1/2" -20 UNF   | 19         |
| W90 HRK 06 HJ    | R 3/8" K   | 9/16" -18 UNF  | 19         |
| W90 HRK 06 HJ 08 | R 3/8" K   | 3/4" -16 UNF   | 19         |
| W90 HRK 06 HJ 10 | R 3/8" K   | 7/8" -14 UNF   | 22         |
| W90 HRK 08 HJ 04 | R 1/2" K   | 7/16" -20 UNF  | 22         |
| W90 HRK 08 HJ 06 | R 1/2" K   | 9/16" -18 UNF  | 22         |
| W90 HRK 08 HJ    | R 1/2" K   | 3/4" -16 UNF   | 22         |
| W90 HRK 08 HJ 10 | R 1/2" K   | 7/8" -14 UNF   | 22         |
| W90 HRK 08 HJ 12 | R 1/2" K   | 1.1/16" -12 UN | 27         |
| W90 HRK 12 HJ 08 | R 3/4" K   | 3/4" -16 UNF   | 27         |
| W90 HRK 12 HJ 10 | R 3/4" K   | 7/8" -14 UNF   | 27         |
| W90 HRK 12 HJ    | R 3/4" K   | 1.1/16" -12 UN | 27         |
| W90 HRK 12 HJ 16 | R 3/4" K   | 1.5/16" -12 UN | 33         |
| W90 HRK 16 HJ 10 | R 1" K     | 7/8" -14 UNF   | 33         |
| W90 HRK 16 HJ 12 | R 1" K     | 1.1/16" -12 UN | 33         |
| W90 HRK 16 HJ    | R 1" K     | 1.5/16" -12 UN | 33         |
| W90 HRK 16 HJ 20 | R 1" K     | 1.5/8" -12 UN  | 41         |
| W90 HRK 20 HJ 16 | R 1.1/4" K | 1.5/16" -12 UN | 41         |
| W90 HRK 20 HJ    | R 1.1/4" K | 1.5/8" -12 UN  | 41         |
| W90 HRK 24 HJ    | R 1.1/2" K | 1.7/8" -12 UN  | 48         |
| W90 HRK 32 HJ    | R 2" K     | 2.1/2" -12 UN  | 66         |

SW = ancho de llave