
W90 HROK HJL

Tubuladura macho, ángulo de 90°



Roscas exteriores BSP cilíndricas		
Junta tórica y anillo de cámara		
Rosca exterior métrica, cilíndrica		
Cono exterior 60°		
Tubuladura macho, dirección ajustable		
Ángulo de 90°		
Acero		
con revestimiento galvanizado		





Artículo						
Denominación	G1	G2	SW (mm)	S1	OR	
W90 HROK 04 NW 06 HJL	G 1/4" -19	M 14 x 1,5	14	17	10,78 x 2,62	
W90 HROK 06 NW 08 HJL	G 3/8" -19	M 16 x 1,5	19	19	13,94 x 2,62	
W90 HROK 06 NW 10 HJL	G 3/8" -19	M 18 x 1,5	19	22	13,94 x 2,62	
W90 HROK 08 NW 13 HJL	G 1/2" -14	M 22 x 1,5	22	27	17,86 x 2,62	
W90 HROK 12 NW 20 HJL	G 3/4" -14	M 30 x 1,5	27	32	23,47 x 2,62	
W90 HROK 16 NW 25 HJL	G 1" -11	M 33 x 1,5	33	38	29,74 x 3,53	

SW, S1, S2 = ancho de llave

Piezas de repuesto				
KAMMRING G	Anillo de cámara, en pulgadas			