

W90 HROK HJOF VA

Tubuladura macho, ángulo de 90°

HANSA FLEX

Características

| | |
|-----------------------|--|
| Conexión 1 | Roscas exteriores BSP cilíndricas |
| Forma de obturación 1 | Tubuladura roscada con junta tórica + anillo de cámara |
| Conexión 2 | Roscas exteriores ORFS |
| Forma de obturación 2 | obturación plana con junta tórica |
| Construcción | Tubuladura macho, dirección ajustable |
| Forma constructiva | Ángulo de 90° |
| Material | Acero fino |



Indicaciones para pedidos

Juntas en NBR

FPM (Viton) a petición de

Artículo

| Denominación | G1 | G2 | SW (mm) | S1 | OR1 | OR2 |
|---------------------|------------|----------------|------------|----|--------------|--------------|
| W90 HROK 04 HJOF VA | G 1/4" -19 | 9/16" -18 UNF | 19 | 19 | 10,77 x 2,62 | 7,65 x 1,78 |
| W90 HROK 06 HJOF VA | G 3/8" -19 | 11/16" -16 UN | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 | 9,25 x 1,78 |
| W90 HROK 08 HJOF VA | G 1/2" -14 | 13/16" -16 UN | 27 | 27 | 17,86 x 2,62 | 12,42 x 1,78 |
| W90 HROK 12 HJOF VA | G 3/4" -14 | 1.3/16" -12 UN | 30 | 36 | 23,47 x 2,62 | 18,77 x 1,78 |
| W90 HROK 16 HJOF VA | G 1" -11 | 1.7/16" -12 UN | 36 | 41 | 29,75 x 3,53 | 23,52 x 1,78 |

SW, S1, S2 = ancho de llave

Variantes de producto

W90 HROK HJOF Tubuladura macho, ángulo de 90°, Acero

Piezas de repuesto

KAMMRING G Anillo de cámara, en pulgadas