


Características			
Conexión 1	Roscas de tuerca BSP		
Forma de obturación 1	Cono exterior 60°		
Conexión 2	Roscas exteriores BSP cilíndricas		
Forma de obturación 2	Cono interior de 60°		
Construcción	Conector		
Forma constructiva	Ángulo de 45°		
Suplemento construcción	Codo de tubo		
Material	Acero		
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado		





Artículo				
Denominación	G1	G2	S1	S2
WB45 AB 04 HB	G 1/4" -19	G 1/4" -19	19	19
WB45 AB 06 HB	G 3/8" -19	G 3/8" -19	22	22
WB45 AB 08 HB	G 1/2" -14	G 1/2" -14	27	27
WB45 AB 10 HB	G 5/8" -14	G 5/8" -14	30	30
WB45 AB 12 HB	G 3/4" -14	G 3/4" -14	32	32
WB45 AB 16 HB	G 1" -11	G 1" -11	38	41
WB45 AB 20 HB	G 1.1/4" -11	G 1.1/4" -11	50	50
WB45 AB 24 HB	G 1.1/2" -11	G 1.1/2" -11	55	55
WB45 AB 32 HB	G 2" -11	G 2" -11	70	65

SW, S1, S2 = ancho de llave