


Rosca de tuerca métrica			
Cono exterior 24° con junta tórica			
Rosca exterior métrica, cilíndrica			
Cono interior de 24°			
Tubuladura de unión (codo de tubo corto)			
Ángulo de 45°			
Acero			
con revestimiento galvanizado			





Nota

Para obtener información acerca del montaje, la instalación, la carga de presión y las temperaturas de servicio admisibles, consulte la Información técnica de los racores de tubo.

Artículo								
Denominación	Serie	Ø exterior tubo	Presión calculada (bar)	G1 + G2	S1	S2	OR	
WB45 AOL 04 HL	L	6	315	M 12 x 1,5	14	12	4,0 x 1,5	
WB45 AOL 06 HL	L	8	315	M 14 x 1,5	17	14	6,0 x 1,5	
WB45 AOL 08 HL	L	10	315	M 16 x 1,5	19	17	7,5 x 1,5	
WB45 AOL 10 HL	L	12	315	M 18 x 1,5	22	19	9,0 x 1,5	
WB45 AOL 13 HL	L	15	315	M 22 x 1,5	27	22	12,0 x 2,0	
WB45 AOL 16 HL	L	18	315	M 26 x 1,5	32	27	15,0 x 2,0	
WB45 AOL 20 HL	L	22	160	M 30 x 2	36	30	20,0 x 2,0	
WB45 AOL 25 HL	L	28	160	M 36 x 2	41	36	26,0 x 2,0	
WB45 AOL 32 HL	L	35	160	M 45 x 2	50	46	32,0 x 2,5	
WB45 AOL 40 HL	L	42	160	M 52 x 2	60	55	38,0 x 2,5	

Serie: LL = muy ligero $\,$ L = ligero $\,$ S = pesado $\,$ SW, S1, S2 = ancho de llave