


Rosca de tuerca métrica			
Cono exterior 24° con junta tórica			
Rosca exterior métrica, cilíndrica			
Cono interior de 24°			
Tubuladura de unión (codo de tubo corto)			
Ángulo de 45°			
Acero			
con revestimiento galvanizado			





## Nota

Para obtener información acerca del montaje, la instalación, la carga de presión y las temperaturas de servicio admisibles, consulte la Información técnica de los racores de tubo.

Artículo								
Denominación	Serie	Ø exterior tubo	Presión calculada (bar)	G1 + G2	S1	S2	OR	
WB45 AOS 03 HS	S	6	600	M 14 x 1,5	17	14	4,0 x 1,5	
WB45 AOS 04 HS	S	8	600	M 16 x 1,5	19	17	6,0 x 1,5	
WB45 AOS 06 HS	S	10	600	M 18 x 1,5	22	19	7,5 x 1,5	
WB45 AOS 08 HS	S	12	600	M 20 x 1,5	24	22	9,0 x 1,5	
WB45 AOS 10 HS	S	14	600	M 22 x 1,5	27	22	10,0 x 2,0	
WB45 AOS 13 HS	S	16	400	M 24 x 1,5	30	24	12,0 x 2,0	
WB45 AOS 16 HS	S	20	400	M 30 x 2	36	30	16,3 x 2,4	
WB45 AOS 20 HS	S	25	400	M 36 x 2	46	36	20,3 x 2,4	
WB45 AOS 25 HS	S	30	400	M 42 x 2	50	46	25,3 x 2,4	
WB45 AOS 32 HS	S	38	315	M 52 x 2	60	55	33,3 x 2,4	

Serie: LL = muy ligero L = ligero S = pesado - SW, S1, S2 = ancho de llave