


Características				
Conexión 1	Rosca de tuerca métrica			
Forma de obturación 1	Cono exterior 24° con junta tórica			
Conexión 2	Rosca de tuerca métrica			
Forma de obturación 2	Cono exterior 24° con junta tórica			
Construcción	Tubuladura de unión (codo de tubo corto)			
Forma constructiva	Ángulo de 90°			
Material	Acero			
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado			





Nota

Para obtener información acerca del montaje, la instalación, la carga de presión y las temperaturas de servicio admisibles, consulte la Información técnica de los racores de tubo.

Artículo							
Denominación	Serie	Ø exterior tubo	Presión calculada (bar)	G1 + G2	S1	S2	OR1 + OR2
WB90 NW 04 AOL	L	6	315	M 12 x 1,5	14	14	4,0 x 1,5
WB90 NW 06 AOL	L	8	315	M 14 x 1,5	17	17	6,0 x 1,5
WB90 NW 08 AOL	L	10	315	M 16 x 1,5	19	19	7,5 x 1,5
WB90 NW 10 AOL	L	12	315	M 18 x 1,5	22	22	9,0 x 1,5
WB90 NW 13 AOL	L	15	315	M 22 x 1,5	27	27	12,0 x 2,0
WB90 NW 16 AOL	L	18	315	M 26 x 1,5	32	32	15,0 x 2,0
WB90 NW 20 AOL	L	22	160	M 30 x 2	36	36	20,0 x 2,0
WB90 NW 25 AOL	L	28	160	M 36 x 2	41	41	26,0 x 2,0
WB90 NW 32 AOL	L	35	160	M 45 x 2	50	50	32,0 x 2,5
WB90 NW 40 AOL	L	42	160	M 52 x 2	60	60	38,0 x 2,5

Serie: LL = muy ligero $\,$ L = ligero $\,$ S = pesado - SW, S1, S2 = ancho de llave