

WEO VS S

Conector de cierre WEO

Características

| | |
|-----------------------------|---|
| Conexión 1 | Conector WEO |
| Forma de obturación 1 | Tubuladura hermetizada con junta tórica |
| Material | Acero |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado |



Artículo

| Denominación | Tamaño constructivo | Presión de servicio en bar | Ø D1 (mm) | Ø D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|--------------|---------------------|----------------------------|--------------|--------------|------------|------------|
| WEO VS 10 S | 1/4" | PN 350 | 10 | 12,0 | 43,0 | 19,0 |
| WEO VS 13 S | 3/8" | PN 350 | 13 | 16,0 | 50,0 | 22,0 |
| WEO VS 16 S | 1/2" | PN 350 | 16 | 19,0 | 50,0 | 22,0 |
| WEO VS 23 S | 3/4" | PN 350 | 23 | 25,0 | 59,0 | 31,0 |
| WEO VS 30 S | 1" | PN 250 | 30 | 33,0 | 75,0 | 38,5 |

Piezas de repuesto

| | |
|------------------|--------------------------|
| WEO S DEMORING | Anillo de desmontaje WEO |
| WEO S M ANSCHLAG | Tope de montaje WEO |