



| Características | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|--|--|
| Conexión 1 | Racor de soldadura | | |
| Conexión 2 | Rosca exterior UN/UNF | | |
| Forma de obturación 2 | Cono exterior 74° | | |
| Construcción | Adaptadores de soldadura | | |
| Forma constructiva | Ángulo de 90° | | |
| Material | Acero | | |
| Protección de la superficie | fosfatado y lubricado (Znphr5f) | | |





| Artículo | | | | |
|--------------|----------------|-------------|------------|--|
| Denominación | G1 | Ø D (mm) | SW (mm) | |
| WSA 04 HJ 15 | 7/16" -20 UNF | 15 | 11 | |
| WSA 05 HJ 15 | 1/2" -20 UNF | 15 | 13 | |
| WSA 06 HJ 15 | 9/16" -18 UNF | 15 | 14 | |
| WSA 08 HJ 20 | 3/4" -16 UNF | 20 | 19 | |
| WSA 10 HJ 23 | 7/8" -14 UNF | 23 | 22 | |
| WSA 12 HJ 28 | 1.1/16" -12 UN | 28 | 27 | |
| WSA 14 HJ 34 | 1.3/16" -12 UN | 34 | 33 | |
| WSA 16 HJ 35 | 1.5/16" -12 UN | 35 | 33 | |
| WSA 20 HJ 42 | 1.5/8" -12 UN | 42 | 41 | |

SW = ancho de llave