


# AFC U (3000 / 6000 PSI)

Brida de cierre SAE

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Norma</b>	SAE J 518 C ISO 6162
<b>Forma constructiva</b>	recto
<b>Construcción</b>	Brida de cierre SAE
<b>Fijación</b>	Taladro para tornillo
<b>Volumen de suministro</b>	con juego de tornillos UNC y junta tórica
<b>Material</b>	S355J2G3 (ST52.3)
<b>Protección de la superficie</b>	negro lubricado



## Nota

La presión de servicio máxima indicada se refiere a la brida. La presión de servicio efectiva la determina el espesor de pared y la calidad del tubo.

## Artículo

Denominación	Serie de presión	PB 10.9 (bar)	Tamaño constructivo	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	L (mm)	M onz
<b>AFC 80 U</b>	3000 PSI	350	1/2"	38,1	56	17,5	48	16	9,0	5/16" x 1.1/4"
<b>AFC 100 U</b>	3000 PSI	350	3/4"	47,6	65	22,2	50	16	11,0	3/8" x 1.1/2"
<b>AFC 102 U</b>	3000 PSI	315	1"	52,4	70	26,2	60	19	11,0	3/8" x 1.1/2"
<b>AFC 104 U</b>	3000 PSI	250	1.1/4"	58,7	79	30,2	68	18	11,5	7/16" x 1.1/2"
<b>AFC 106 U</b>	3000 PSI	200	1.1/2"	69,9	93	35,7	78	20	13,5	7/16" x 1.1/2"
<b>AFC 108 U</b>	3000 PSI	200	2"	77,8	102	42,9	90	20	13,5	7/16" x 1.1/2"
<b>AFC 110 U</b>	3000 PSI	160	2.1/2"	88,9	114	50,8	105	20	13,5	7/16" x 1.1/2"
<b>AFC 112 U</b>	3000 PSI	138	3"	106,4	134	61,9	124	24	17,5	5/8" x 2"
<b>AFC 114 U</b>	3000 PSI	35	3.1/2"	120,7	152	69,9	136	22	17,5	5/8" x 2"
<b>AFC 116 U</b>	3000 PSI	35	4"	130,2	162	77,8	146	25	17,5	5/8" x 2"
<b>AFC 118 U</b>	3000 PSI	35	5"	152,4	190	92,1	170	28	17,5	5/8" x 2"
<b>AFC 401 U</b>	6000 PSI	400	1/2"	40,5	56	18,2	48	16	9,0	5/16" x 1.1/4"
<b>AFC 402 U</b>	6000 PSI	400	3/4"	50,8	71	23,8	60	19	11,0	3/8" x 1.1/2"
<b>AFC 403 U</b>	6000 PSI	400	1"	57,2	81	27,8	70	24	13,0	7/16" x 1.1/2"
<b>AFC 404 U</b>	6000 PSI	400	1.1/4"	66,7	95	31,8	78	27	13,5	1/2" x 1.3/4"
<b>AFC 405 U</b>	6000 PSI	400	1.1/2"	79,4	112	36,5	94	30	17,0	5/8" x 2"
<b>AFC 406 U</b>	6000 PSI	400	2"	96,8	134	44,5	114	28	21,0	3/4" x 2.1/2"

PN = presión nominal PB = presión de servicio máx.

## Variantes de producto

<b>AFC M (3000 / 6000 PSI)</b>	Brida de cierre SAE, con juego de tornillos métricos y junta tórica
<b>AFC (3000 / 6000 PSI)</b>	Brida de cierre SAE, sólo brida