


Características						
Construcción	Brida cuadrada Cetop					
Forma constructiva	recto					
Norma	CETOP RP 63H ISO 6164					
Fijación	con juego de tornillos métricos					
Volumen de suministro	con juego de tornillos métricos y junta tórica					
Material	S355J2G3 (ST52.3)					
Protección de la superficie	negro lubricado					





Nota

La presión de servicio máxima indicada se refiere a la brida. La presión de servicio efectiva la determina el espesor de pared y la calidad del tubo.

Artículo									
Presión PB (bar)	Tamaño constructivo	A (mm)	ØB (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	G (mm)	M metr.	
250	3/8"	18	12,5	24,7	40	30	1,0	M 6 x 25	
250	1/2"	22	15,0	29,7	45	30	1,0	M 8 x 30	
250	3/4"	28	20,0	35,3	50	35	1,0	M 8 x 30	
250	1"	35	25,0	43,8	65	40	1,0	M 10 x 35	
250	1.1/4"	43	32,0	51,6	75	45	1,0	M 12 x 40	
250	1.1/2"	50	38,0	60,0	85	50	1,0	M 14 x 45	
250	2"	62	47,0	69,4	100	60	1,5	M 16 x 55	
250	2.1/2"	76	58,0	83,4	120	70	1,5	M 20 x 65	
250	3"	90	70,0	102,5	140	80	1,5	M 20 x 75	
250	3.1/2"	102	80,0	102,5	140	90	1,5	M 20 x 90	
250	4"	114	90,0	113,2	160	105	1,5	M 24 x 100	
	(bar) 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250	(bar) 250 3/8" 250 1/2" 250 3/4" 250 1" 250 1.1/4" 250 1.1/2" 250 2.1/2" 250 3.1/2"	(bar) (mm) 250 3/8" 18 250 1/2" 22 250 3/4" 28 250 1" 35 250 1.1/4" 43 250 1.1/2" 50 250 2" 62 250 2.1/2" 76 250 3" 90 250 3.1/2" 102	(bar) (mm) (mm) 250 3/8" 18 12,5 250 1/2" 22 15,0 250 3/4" 28 20,0 250 1" 35 25,0 250 1.1/4" 43 32,0 250 1.1/2" 50 38,0 250 2" 62 47,0 250 2.1/2" 76 58,0 250 3" 90 70,0 250 3.1/2" 102 80,0	(bar) (mm) (mm) (mm) 250 3/8" 18 12,5 24,7 250 1/2" 22 15,0 29,7 250 3/4" 28 20,0 35,3 250 1" 35 25,0 43,8 250 1.1/4" 43 32,0 51,6 250 1.1/2" 50 38,0 60,0 250 2" 62 47,0 69,4 250 2.1/2" 76 58,0 83,4 250 3" 90 70,0 102,5 250 3.1/2" 102 80,0 102,5	(bar) (mm) (mm) (mm) (mm) 250 3/8" 18 12,5 24,7 40 250 1/2" 22 15,0 29,7 45 250 3/4" 28 20,0 35,3 50 250 1" 35 25,0 43,8 65 250 1.1/4" 43 32,0 51,6 75 250 1.1/2" 50 38,0 60,0 85 250 2" 62 47,0 69,4 100 250 2.1/2" 76 58,0 83,4 120 250 3" 90 70,0 102,5 140 250 3.1/2" 102 80,0 102,5 140	(bar) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 250 3/8" 18 12,5 24,7 40 30 250 1/2" 22 15,0 29,7 45 30 250 3/4" 28 20,0 35,3 50 35 250 1" 35 25,0 43,8 65 40 250 1.1/4" 43 32,0 51,6 75 45 250 1.1/2" 50 38,0 60,0 85 50 250 2" 62 47,0 69,4 100 60 250 2.1/2" 76 58,0 83,4 120 70 250 3" 90 70,0 102,5 140 80 250 3.1/2" 102 80,0 102,5 140 90	(bar) (mm) (mm) <t< td=""></t<>	

PN = presión nominal PB = presión de servicio máx.