

MONTAGEPASTE

Pasta de montaje

HANSA FLEX

Características

Características	Prevents corrosion, including fretting corrosion, oxidation, wear Prevents seizing, cold fusing Good sealing/blocking properties against liquid media Reduces friction and slip stick
------------------------	--

Rango de temperatura	-40 °C a +1400 °C
-----------------------------	-------------------



Descripción

La pasta de montaje 450 WEISS tiene alta calidad de protección anticorrosiva. Los ámbitos de aplicación son uniones de rosca y elementos de montaje sometidos a sollicitaciones extremas, así como instalaciones de rotación lenta en el ámbito de las altas temperaturas.

Información adicional

Sobre todo, en aceros muy aleados y en el uso de diferentes metales, el spray de montaje 450 WEISS tiene un efecto de cambio extraordinario. El producto destaca por una alta capacidad de recepción de presión (<230N/mm²). La pasta de montaje 450 WEISS es resistente al agua dulce, salda y caliente, vapor de agua, medios alcalinos y poco ácidos así como fuerte y resistente al agua. Aparte de esto, el producto no contiene azufre ni sustancias halógenas. Si por motivos visuales, no se desease efectuar la aplicación de productos metálicos o, por motivos de salud, que contengan níquel o, por motivos electrotérmicos, que contengan cobre, la pasta de montaje 450 WEISS se adapta especialmente bien.

Artículo

Denominación	Contenido (mL)
MONTAGEPASTE 450	450