

# MONTAGESPRAY

Aerosol de montaje

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Características</b>	Good sealing/blocking properties against liquid media Reduces friction and slip stick Prevents corrosion, including fretting corrosion, oxidation, wear Prevents seizing, cold fusing
------------------------	--

<b>Rango de temperatura</b>	-40 °C a +1400 °C
-----------------------------	-------------------



## Descripción

Los campos de aplicación son uniones de rosca y elementos de montaje sometidos a sollicitaciones extremas, así como instalaciones de rotación lenta en el ámbito de las altas temperaturas.

## Información adicional

En este producto no metálico\*, se garantizan las propiedades extraordinarias del producto mediante los aditivos especiales y los lubricantes cerámicos en pequeñas partículas. Sobre todo, en aceros muy aleados y en el uso de diferentes metales, el espray de montaje 400 WEISS tiene un efecto de cambio extraordinario. El producto destaca por la capacidad de recepción de presión (< 230 N/mm<sup>2</sup>). El espray de montaje 400 WEISS es resistente al agua dulce, salda y caliente, vapor de agua, medios alcalinos y poco ácidos así como fuerte y resistente al agua. Aparte de esto, el producto no contiene azufre ni sustancias halógenas. Si por motivos visuales, no se desee efectuar la aplicación de productos metálicos o, por motivos de salud, que contengan níquel o, por motivos electrotérmicos, que contengan cobre, el espray de montaje 400 WEISS se adapta especialmente bien.

\* hasta un máx. del 0,1 % de las partes

## Artículo

Denominación	Contenido (mL)
MONTAGE SPRAY 400	400