# FHM 91


Tapón roscado con hexágono exterior

HANSA-FLEX

## Características

| | |
|---|---|
| **Conexión 1** | Rosca exterior métrica, cilíndrica |
| **Forma de obturación 1** | Forma A |
| **Construcción** | Tapones roscados con hexágono exterior |
| **Forma constructiva** | recto |
| **Norma** | DIN 910 |
| **Material** | Acero |
| **Protección de la superficie** | con revestimiento galvanizado |






## Artículo

| Denominación | G1 | i (mm) | D (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **FHM 91-8** | M 8 x 1 | 8 | 14 | 17 | 6 | 10 |
| **FHM 91-10** | M 10 x 1 | 8 | 14 | 17 | 6 | 10 |
| **FHM 91-12** | M 12 x 1,5 | 12 | 17 | 21 | 6 | 13 |
| **FHM 91-14** | M 14 x 1,5 | 12 | 19 | 21 | 6 | 13 |
| **FHM 91-16** | M 16 x 1,5 | 12 | 19 | 21 | 6 | 13 |
| **FHM 91-18** | M 18 x 1,5 | 12 | 23 | 24 | 8 | 17 |
| **FHM 91-20** | M 20 x 1,5 | 14 | 25 | 26 | 8 | 19 |
| **FHM 91-22** | M 22 x 1,5 | 14 | 27 | 26 | 8 | 19 |
| **FHM 91-24** | M 24 x 1,5 | 14 | 29 | 27 | 9 | 22 |
| **FHM 91-26** | M 26 x 1,5 | 16 | 31 | 30 | 10 | 24 |
| **FHM 91-30-1.5** | M 30 x 1,5 | 16 | 36 | 30 | 10 | 24 |
| **FHM 91-38-1.5** | M 38 x 1,5 | 16 | 44 | 32 | 11 | 27 |
| **FHM 91-45-1.5** | M 45 x 1,5 | 16 | 49 | 33 | 12 | 30 |
| **FHM 91-52-1.5** | M 52 x 1,5 | 16 | 60 | 33 | 12 | 30 |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*