

XWRK VA

Racor de rosca macho; ángulo de 90°

HANSA FLEX

Características

| | |
|-----------------------|---|
| Conexión 1 | Roscas exteriores BSPT cónicas |
| Forma de obturación 1 | obturación de rosca |
| Conexión 2 | Rosca exterior métrica, cilíndrica |
| Forma de obturación 2 | Cono interior de 24° |
| Construcción | Racor de rosca macho |
| Forma constructiva | Ángulo de 90° |
| Norma | DIN 3903 |
| Volumen de suministro | Tubuladura (sin tuerca de racor ni anillo cortante) |
| Material | Acero fino |



Nota

Para obtener información acerca del montaje, la instalación, la carga de presión y las temperaturas de servicio admisibles, consulte la Información técnica de los racores de tubo.

Artículo

| Denominación | Serie | Presión de servicio en bar | Ø d2 (mm) | G | i (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) |
|---------------------|-------|----------------------------|-----------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|
| XWR 04 LL VA | LL | PN 100 | 4 | R 1/8" K | 8 | 11,0 | 17,0 | 15,0 | 9 |
| XWR 06 LL VA | LL | PN 100 | 6 | R 1/8" K | 8 | 9,5 | 17,0 | 15,0 | 9 |
| XWR 08 LL VA | LL | PN 100 | 8 | R 1/8" K | 8 | 11,5 | 20,0 | 17,0 | 12 |
| XWR NW 04 HL VA | L | PN 315 | 6 | R 1/8" K | 8 | 12,0 | 20,0 | 19,0 | 12 |
| XWR NW 04 HL 1/2 VA | L | PN 315 | 6 | R 1/2" K | 14 | 15,5 | 30,0 | 22,5 | 17 |
| XWR NW 04 HL 1/4 VA | L | PN 315 | 6 | R 1/4" K | 12 | 14,0 | 26,0 | 21,0 | 12 |
| XWR NW 04 HL 3/8 VA | L | PN 315 | 6 | R 3/8" K | 12 | 17,0 | 28,0 | 24,0 | 17 |
| XWR NW 06 HL VA | L | PN 315 | 8 | R 1/4" K | 12 | 14,0 | 26,0 | 21,0 | 12 |
| XWR NW 06 HL 1/8 VA | L | PN 315 | 8 | R 1/8" K | 8 | 14,0 | 26,0 | 21,0 | 12 |
| XWR NW 06 HL 3/8 VA | L | PN 315 | 8 | R 3/8" K | 12 | 19,0 | 28,0 | 26,0 | 17 |
| XWR NW 06 HL 1/2 VA | L | PN 315 | 8 | R 1/2" K | 13 | 20,0 | 34,0 | 27,0 | 19 |
| XWR NW 08 HL VA | L | PN 315 | 10 | R 1/4" K | 12 | 15,0 | 27,0 | 22,0 | 14 |
| XWR NW 08 HL 1/8 VA | L | PN 315 | 10 | R 1/8" K | 8 | 15,0 | 27,0 | 22,0 | 14 |
| XWR NW 08 HL 3/8 VA | L | PN 315 | 10 | R 3/8" K | 12 | 17,0 | 28,0 | 24,0 | 17 |
| XWR NW 08 HL 1/2 VA | L | PN 316 | 10 | R 1/2" K | 14 | 23,0 | 34,0 | 30,0 | 19 |
| XWR NW 10 HL 1/8 VA | L | PN 315 | 12 | R 1/8" K | 8 | 17,0 | 27,0 | 24,0 | 17 |
| XWR NW 10 HL 1/4 VA | L | PN 315 | 12 | R 1/4" K | 12 | 17,0 | 28,0 | 24,0 | 17 |
| XWR NW 10 HL VA | L | PN 315 | 12 | R 3/8" K | 12 | 17,0 | 28,0 | 24,0 | 17 |
| XWR NW 10 HL 1/2 VA | L | PN 315 | 12 | R 1/2" K | 14 | 23,0 | 34,0 | 30,0 | 19 |
| XWR NW 13 HL VA | L | PN 315 | 15 | R 1/2" K | 14 | 21,0 | 34,0 | 28,0 | 19 |
| XWR NW 13 HL 1/4 VA | L | PN 315 | 15 | R 1/4" K | 12 | 21,0 | 34,0 | 28,0 | 19 |
| XWR NW 13 HL 3/8 VA | L | PN 315 | 15 | R 3/8" K | 12 | 21,0 | 34,0 | 28,0 | 19 |
| XWR NW 13 HL 3/4 VA | L | PN 160 | 15 | R 3/4" K | 16 | 21,0 | 24,0 | 28,0 | 24 |
| XWR NW 16 HL VA | L | PN 315 | 18 | R 1/2" K | 14 | 23,5 | 36,0 | 31,0 | 24 |
| XWR NW 16 HL 3/8 VA | L | PN 315 | 18 | R 3/8" K | 12 | 23,5 | 36,0 | 31,0 | 24 |
| XWR NW 16 HL 3/4 VA | L | PN 315 | 18 | R 3/4" K | 16 | 27,5 | 42,0 | 35,0 | 27 |
| XWR NW 20 HL 1/2 VA | L | PN 160 | 22 | R 1/2" K | 14 | 27,5 | 41,0 | 35,0 | 27 |
| XWRK NW 20 HL VA | L | PN 160 | 22 | R 3/4" K | 16 | 27,5 | 42,0 | 35,0 | 27 |
| XWRK NW 25 HL VA | L | PN 160 | 28 | R 1" K | 20 | 30,5 | 47,0 | 38,0 | 36 |
| XWR NW 03 HS VA | S | PN 400 | 6 | R 1/4" K | 12 | 16,0 | 26,0 | 23,0 | 12 |
| XWR NW 03 HS 1/8 VA | S | PN 400 | 6 | R 1/8" K | 8 | 15,0 | 25,0 | 22,0 | 12 |
| XWR NW 03 HS 3/8 VA | S | PN 400 | 6 | R 3/8" K | 12 | 17,5 | 27,0 | 24,5 | 14 |
| XWR NW 03 HS 1/2 VA | S | PN 400 | 6 | R 1/2" K | 14 | 19,0 | 33,0 | 26,0 | 17 |
| XWR NW 04 HS VA | S | PN 400 | 8 | R 1/4" K | 12 | 17,0 | 27,0 | 24,0 | 14 |
| XWR NW 04 HS 3/8 VA | S | PN 400 | 8 | R 3/8" K | 12 | 18,0 | 28,0 | 25,0 | 14 |
| XWR NW 04 HS 1/2 VA | S | PN 400 | 8 | R 1/2" K | 14 | 23,0 | 33,0 | 30,0 | 17 |
| XWR NW 06 HS VA | S | PN 400 | 10 | R 3/8" K | 12 | 17,5 | 28,0 | 25,0 | 17 |
| XWR NW 06 HS 1/4 VA | S | PN 400 | 10 | R 1/4" K | 12 | 17,5 | 28,0 | 25,0 | 17 |
| XWR NW 06 HS 1/2 VA | S | PN 400 | 10 | R 1/2" K | 14 | 22,5 | 32,0 | 30,0 | 17 |
| XWR NW 08 HS VA | S | PN 400 | 12 | R 3/8" K | 12 | 21,5 | 28,0 | 29,0 | 17 |
| XWR NW 08 HS 1/4 VA | S | PN 400 | 12 | R 1/4" K | 12 | 21,5 | 27,0 | 29,0 | 17 |
| XWR NW 08 HS 1/2 VA | S | PN 400 | 12 | R 1/2" K | 14 | 23,5 | 34,0 | 31,0 | 19 |



Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.

Artículo

| Denominación | Serie | Presión de servicio en bar | Ø d2 (mm) | G | i (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) |
|---------------------|-------|----------------------------|-----------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|
| XWR NW 10 HS VA | S | PN 400 | 14 | R 1/2" K | 14 | 22,0 | 32,0 | 30,0 | 19 |
| XWR NW 10 HS 3/8 VA | S | PN 400 | 14 | R 3/8" K | 12 | 22,0 | 30,0 | 30,0 | 19 |
| XWR NW 13 HS VA | S | PN 400 | 16 | R 1/2" K | 14 | 24,5 | 32,0 | 33,0 | 24 |
| XWR NW 13 HS 3/8 VA | S | PN 400 | 16 | R 3/8" K | 12 | 24,5 | 32,0 | 33,0 | 24 |
| XWR NW 13 HS 3/4 VA | S | PN 160 | 16 | R 3/4" K | 16 | 24,5 | 41,0 | 33,0 | 24 |
| XWR NW 16 HS 1/2 VA | S | PN 400 | 20 | R 1/2" K | 14 | 26,5 | 42,0 | 37,0 | 27 |
| XWRK NW 16 HS VA | S | PN 160 | 20 | R 3/4" K | 16 | 26,5 | 42,0 | 37,0 | 27 |

Serie: LL = muy ligero L = ligero S = pesado – PN = presión nominal PB = presión de servicio máx. – Ø d2 = diámetro exterior del tubo

Variantes de producto

| | |
|--------|---|
| XWRK | Racor de rosca macho; ángulo de 90°, Acero |
| WRK VA | Racor de rosca macho; ángulo de 90°, Acero fino |