
# G AJ VA
Conector

## Características

| | |
|---|---|
| **Conexión 1** | Roscas de tuerca UN/UNF |
| **Forma de obturación 1** | Cono interior de 74° |
| **Conexión 2** | Roscas de tuerca UN/UNF |
| **Forma de obturación 2** | Cono interior de 74° |
| **Construcción** | Conector |
| **Forma constructiva** | recto |
| **Material** | Acero fino |






## Artículo

| Denominación | G1 + G2 | S1 | S2 |
|---|---|---|---|
| **G AJ 04 VA** | 7/16" -20 UNF | 14 | 14 |
| **G AJ 05 VA** | 1/2" -20 UNF | 17 | 17 |
| **G AJ 06 VA** | 9/16" -18 UNF | 19 | 19 |
| **G AJ 08 VA** | 3/4" -16 UNF | 22 | 22 |
| **G AJ 10 VA** | 7/8" -14 UNF | 27 | 27 |
| **G AJ 12 VA** | 1.1/16" -12 UN | 32 | 32 |
| **G AJ 16 VA** | 1.5/16" -12 UN | 41 | 41 |
| **G AJ 20 VA** | 1.5/8" -12 UN | 50 | 50 |
| **G AJ 24 VA** | 1.7/8" -12 UN | 60 | 60 |

SW, S1, S2 = ancho de llave

## Variantes de producto

| | |
|---|---|
| **G AJ** | Conector, Acero |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*