


Características				
Conexión 1	Roscas exteriores BSPT cónicas			
Forma de obturación 1	obturación de rosca			
Conexión 2	Roscas exteriores BSPT cónicas			
Forma de obturación 2	obturación de rosca			
Construcción	Tubuladura macho			
Forma constructiva	recto			
Material	Acero fino			





Artículo				
Denominación	G1	G2	SW (mm)	
G HRK 02 VA	R 1/8" K	R 1/8" K	11	
G 04 HRK 02 VA	R 1/4" K	R 1/8" K	14	
G HRK 04 VA	R 1/4" K	R 1/4" K	14	
G 06 HRK 04 VA	R 3/8" K	R 1/4" K	17	
G HRK 06 VA	R 3/8" K	R 3/8" K	17	
G 08 HRK 06 VA	R 1/2" K	R 3/8" K	22	
G HRK 08 VA	R 1/2" K	R 1/2" K	22	
G 12 HRK 08 VA	R 3/4" K	R 1/2" K	27	
G HRK 12 VA	R 3/4" K	R 3/4" K	27	
G 16 HRK 12 VA	R 1" K	R 3/4" K	36	
G HRK 16 VA	R 1" K	R 1" K	36	
G 20 HRK 16 VA	R 1.1/4" K	R 1" K	46	
G HRK 20 VA	R 1.1/4" K	R 1.1/4" K	25	
G 24 HRK 20 VA	R 1.1/2" K	R 1.1/4" K	50	
G HRK 24 VA	R 1.1/2" K	R 1.1/2" K	55	
G HRK 32 VA	R 2" K	R 2" K	70	

SW = ancho de llave

Variantes	de	р	ro	ducto	
	_				

G HRK Tubuladura macho, Acero