

### Características

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Conexión 1                  | Rosca interior UN/UNF         |
| Forma de obturación 1       | Cono interior de 74°          |
| Conexión 2                  | Rosca exterior UN/UNF         |
| Forma de obturación 2       | Cono exterior 74°             |
| Construcción                | Conector                      |
| Forma constructiva          | recto                         |
| Material                    | Acero                         |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado |



### Artículo

| Denominación  | G1             | G2             | SW<br>(mm) |
|---------------|----------------|----------------|------------|
| G IJ 04 HJ 06 | 7/16" -20 UNF  | 9/16" -18 UNF  | 17         |
| G IJ 04 HJ 08 | 7/16" -20 UNF  | 3/4" -16 UNF   | 22         |
| G IJ 04 HJ 10 | 7/16" -20 UNF  | 7/8" -14 UNF   | 24         |
| G IJ 05 HJ 04 | 1/2" -20 UNF   | 7/16" -20 UNF  | 17         |
| G IJ 05 HJ 06 | 1/2" -20 UNF   | 9/16" -18 UNF  | 17         |
| G IJ 05 HJ 08 | 1/2" -20 UNF   | 3/4" -16 UNF   | 17         |
| G IJ 06 HJ 04 | 9/16" -18 UNF  | 7/16" -20 UNF  | 19         |
| G IJ 06 HJ 05 | 9/16" -18 UNF  | 1/2" -20 UNF   | 19         |
| G IJ 06 HJ 08 | 9/16" -18 UNF  | 3/4" -16 UNF   | 19         |
| G IJ 08 HJ 04 | 3/4" -16 UNF   | 7/16" -20 UNF  | 22         |
| G IJ 08 HJ 06 | 3/4" -16 UNF   | 9/16" -18 UNF  | 22         |
| G IJ 08 HJ 10 | 3/4" -16 UNF   | 7/8" -14 UNF   | 24         |
| G IJ 08 HJ 12 | 3/4" -16 UNF   | 1.1/16" -12 UN | 22         |
| G IJ 10 HJ 04 | 7/8" -14 UNF   | 7/16" -20 UNF  | 27         |
| G IJ 10 HJ 06 | 7/8" -14 UNF   | 9/16" -18 UNF  | 27         |
| G IJ 10 HJ 08 | 7/8" -14 UNF   | 3/4" -16 UNF   | 27         |
| G IJ 12 HJ 04 | 1.1/16" -12 UN | 7/16" -20 UNF  | 32         |
| G IJ 12 HJ 06 | 1.1/16" -12 UN | 9/16" -18 UNF  | 32         |
| G IJ 12 HJ 08 | 1.1/16" -12 UN | 3/4" -16 UNF   | 32         |
| G IJ 12 HJ 10 | 1.1/16" -12 UN | 7/8" -14 UNF   | 32         |
| G IJ 16 HJ 08 | 1.5/16" -12 UN | 3/4" -16 UNF   | 41         |
| G IJ 16 HJ 10 | 1.5/16" -12 UN | 7/8" -14 UNF   | 41         |
| G IJ 16 HJ 12 | 1.5/16" -12 UN | 1.1/16" -12 UN | 41         |
| G IJ 20 HJ 12 | 1.5/8" -12 UN  | 1.1/16" -12 UN | 50         |
| G IJ 20 HJ 16 | 1.5/8" -12 UN  | 1.5/16" -12 UN | 50         |
| G IJ 24 HJ 20 | 1.7/8" -12 UN  | 1.5/8" -12 UN  | 60         |
| G IJ 32 HJ 24 | 2.1/2" -12 UN  | 1.7/8" -12 UN  | 75         |

SW = ancho de llave