
# GE H00M
Tubuladura macho

## Características

| | |
|---|---|
| **Conexión 1** | Rosca exterior métrica, cilíndrica |
| **Forma de obturación 1** | Cono interior de 60° |
| **Conexión 2** | Rosca exterior métrica, cilíndrica |
| **Forma de obturación 2** | Forma A |
| **Construcción** | Tubuladura macho |
| **Forma constructiva** | recto |
| **Material** | Acero |
| **Protección de la superficie** | con revestimiento galvanizado |






## Artículo

| Denominación | G1 | G2 | SW (mm) |
|---|---|---|---|
| **GE H 08 M 16** | M 16 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 22 |
| **GE H 10 M 16** | M 18 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 22 |
| **GE H 13 M 18** | M 22 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 24 |
| **GE H 16 M 22** | M 26 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 32 |
| **GE H 16 M 26** | M 26 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 32 |
| **GE H 20 M 26** | M 30 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 36 |

SW = ancho de llave

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*