

# GE HN AJ VA

Tubuladura macho

**HANSA FLEX**

## Características

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Conexión 1            | Roscas exteriores NPT   |
| Forma de obturación 1 | obturación de rosca     |
| Conexión 2            | Roscas de tuerca UN/UNF |
| Forma de obturación 2 | Cono interior de 74°    |
| Construcción          | Tubuladura macho        |
| Forma constructiva    | recto                   |
| Material              | Acero fino              |



## Artículo

| Denominación      | G1               | G2             | SW<br>(mm) | S1 |
|-------------------|------------------|----------------|------------|----|
| GE HN 02 AJ 04 VA | 1/8" -27 NPT     | 7/16" -20 UNF  | 14         | 14 |
| GE HN 02 AJ 05 VA | 1/8" -27 NPT     | 1/2" -20 UNF   | 14         | 17 |
| GE HN 02 AJ 06 VA | 1/8" -27 NPT     | 9/16" -18 UNF  | 17         | 14 |
| GE HN 04 AJ VA    | 1/4" -18 NPT     | 7/16" -20 UNF  | 14         | 14 |
| GE HN 04 AJ 05 VA | 1/4" -18 NPT     | 1/2" -20 UNF   | 16         | 16 |
| GE HN 04 AJ 06 VA | 1/4" -18 NPT     | 9/16" -18 UNF  | 17         | 17 |
| GE HN 04 AJ 08 VA | 1/4" -18 NPT     | 3/4" -16 UNF   | 19         | 22 |
| GE HN 06 AJ 04 VA | 3/8" -18 NPT     | 7/16" -20 UNF  | 19         | 14 |
| GE HN 06 AJ 05 VA | 3/8" -18 NPT     | 1/2" -20 UNF   | 19         | 17 |
| GE HN 06 AJ VA    | 3/8" -18 NPT     | 9/16" -18 UNF  | 19         | 17 |
| GE HN 06 AJ 08 VA | 3/8" -18 NPT     | 3/4" -16 UNF   | 22         | 22 |
| GE HN 06 AJ 10 VA | 3/8" -18 NPT     | 7/8" -14 UNF   | 22         | 27 |
| GE HN 08 AJ 06 VA | 1/2" -14 NPT     | 9/16" -18 UNF  | 25         | 19 |
| GE HN 08 AJ VA    | 1/2" -14 NPT     | 3/4" -16 UNF   | 22         | 22 |
| GE HN 08 AJ 10 VA | 1/2" -14 NPT     | 7/8" -14 UNF   | 25         | 25 |
| GE HN 08 AJ 12 VA | 1/2" -14 NPT     | 1.1/16" -12 UN | 27         | 32 |
| GE HN 12 AJ 08 VA | 3/4" -14 NPT     | 3/4" -16 UNF   | 27         | 22 |
| GE HN 12 AJ 10 VA | 3/4" -14 NPT     | 7/8" -14 UNF   | 32         | 27 |
| GE HN 12 AJ VA    | 3/4" -14 NPT     | 1.1/16" -12 UN | 27         | 32 |
| GE HN 12 AJ 16 VA | 3/4" -14 NPT     | 1.5/16" -12 UN | 32         | 38 |
| GE HN 16 AJ 12 VA | 1" -11,5 NPT     | 1.1/16" -12 UN | 27         | 38 |
| GE HN 16 AJ VA    | 1" -11,5 NPT     | 1.5/16" -12 UN | 36         | 38 |
| GE HN 20 AJ VA    | 1.1/4" -11,5 NPT | 1.5/8" -12 UN  | 46         | 50 |
| GE HN 24 AJ VA    | 1.1/2" -11,5 NPT | 1.7/8" -12 UN  | 58         | 58 |

SW, S1, S2 = ancho de llave

## Variantes de producto

GE HN AJ Tubuladura macho, Acero