
# GE HN HJ VA
Tubuladura macho

HANSA-FLEX

## Características

| | |
|---|---|
| **Conexión 1** | Roscas exteriores NPT |
| **Forma de obturación 1** | obturación de rosca |
| **Conexión 2** | Rosca exterior UN/UNF |
| **Forma de obturación 2** | Cono exterior 74° |
| **Construcción** | Tubuladura macho |
| **Forma constructiva** | recto |
| **Material** | Acero fino |






## Artículo

| Denominación | G1 | G2 | SW (mm) |
|---|---|---|---|
| **GE HN 02 HJ 04 VA** | 1/8" -27 NPT | 7/16" -20 UNF | 13 |
| **GE HN 02 HJ 05 VA** | 1/8" -27 NPT | 1/2" -20 UNF | 14 |
| **GE HN 02 HJ 06 VA** | 1/8" -27 NPT | 9/16" -18 UNF | 16 |
| **GE HN 04 HJ VA** | 1/4" -18 NPT | 7/16" -20 UNF | 14 |
| **GE HN 04 HJ 05 VA** | 1/4" -18 NPT | 1/2" -20 UNF | 14 |
| **GE HN 04 HJ 06 VA** | 1/4" -18 NPT | 9/16" -18 UNF | 16 |
| **GE HN 04 HJ 08 VA** | 1/4" -18 NPT | 3/4" -16 UNF | 19 |
| **GE HN 06 HJ VA** | 3/8" -18 NPT | 9/16" -18 UNF | 19 |
| **GE HN 06 HJ 04 VA** | 3/8" -18 NPT | 7/16" -20 UNF | 19 |
| **GE HN 06 HJ 05 VA** | 3/8" -18 NPT | 1/2" -20 UNF | 19 |
| **GE HN 06 HJ 08 VA** | 3/8" -18 NPT | 3/4" -16 UNF | 19 |
| **GE HN 06 HJ 10 VA** | 3/8" -18 NPT | 7/8" -14 UNF | 24 |
| **GE HN 08 HJ 04 VA** | 1/2" -14 NPT | 7/16" -20 UNF | 22 |
| **GE HN 08 HJ 06 VA** | 1/2" -14 NPT | 9/16" -18 UNF | 22 |
| **GE HN 08 HJ VA** | 1/2" -14 NPT | 3/4" -16 UNF | 22 |
| **GE HN 08 HJ 10 VA** | 1/2" -14 NPT | 7/8" -14 UNF | 24 |
| **GE HN 08 HJ 12 VA** | 1/2" -14 NPT | 1.1/16" -12 UN | 27 |
| **GE HN 08 HJ 16 VA** | 1/2" -14 NPT | 1.5/16" -12 UN | 35 |
| **GE HN 12 HJ 08 VA** | 3/4" -14 NPT | 3/4" -16 UNF | 27 |
| **GE HN 12 HJ 10 VA** | 3/4" -14 NPT | 7/8" -14 UNF | 27 |
| **GE HN 12 HJ VA** | 3/4" -14 NPT | 1.1/16" -12 UN | 27 |
| **GE HN 12 HJ 16 VA** | 3/4" -14 NPT | 1.5/16" -12 UN | 36 |
| **GE HN 16 HJ VA** | 1" -11,5 NPT | 1.5/16" -12 UN | 36 |
| **GE HN 16 HJ 12 VA** | 1" -11,5 NPT | 1.1/16" -12 UN | 36 |
| **GE HN 16 HJ 20 VA** | 1" -11,5 NPT | 1.5/8" -12 UN | 46 |
| **GE HN 20 HJ 16 VA** | 1.1/4" -11,5 NPT | 1.5/16" -12 UN | 46 |
| **GE HN 20 HJ VA** | 1.1/4" -11,5 NPT | 1.5/8" -12 UN | 46 |
| **GE HN 20 HJ 24 VA** | 1.1/4" -11,5 NPT | 1.7/8" -12 UN | 50 |
| **GE HN 24 HJ 20 VA** | 1.1/2" -11,5 NPT | 1.5/8" -12 UN | 50 |
| **GE HN 24 HJ VA** | 1.1/2" -11,5 NPT | 1.7/8" -12 UN | 50 |

SW = ancho de llave

## Variantes de producto

| | |
|---|---|
| **GE HN HJ** | Tubuladura macho, Acero |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*