
GE HRK AB VA

Tubuladura macho



Características			
Conexión 1	Roscas exteriores BSPT cónicas		
Forma de obturación 1	obturación de rosca		
Conexión 2	Roscas de tuerca BSP		
Forma de obturación 2	Cono interior de 60°		
Construcción	Tubuladura macho		
Forma constructiva	recto		
Material	Acero fino		





Artículo				
Denominación	G1	G2	SW (mm)	S1
GE HRK 02 AB VA	R 1/8" K	G 1/8" -28	14	14
GE HRK 04 AB VA	R 1/4" K	G 1/4" -19	19	19
GE HRK 06 AB VA	R 3/8" K	G 3/8" -19	22	22
GE HRK 08 AB VA	R 1/2" K	G 1/2" -14	27	27
GE HRK 12 AB VA	R 3/4" K	G 3/4" -14	37	37
GE HRK 16 AB VA	R 1" K	G 1" -11	41	41
GE HRK 20 AB VA	R 1.1/4" K	G 1.1/4" -11	50	50
GE HRK 24 AB VA	R 1.1/2" K	G 1.1/2" -11	55	60
GE HRK 32 AB VA	R 2" K	G 2" -11	64	67

SW, S1, S2 = ancho de llave

Variantes	ae	proc	IUCTO
7 41 1411600		P. 00	

GE HRK AB Tubuladura macho, Acero