
SV HJ VA

Tubuladura roscada racor de paso

Características

Conexión 1	Rosca exterior UN/UNF
Forma de obturación 1	Cono exterior 74°
Conexión 2	Rosca exterior UN/UNF
Forma de obturación 2	Cono exterior 74°
Construcción	Tubuladura roscada racor de paso
Forma constructiva	recto
Material	Acero fino





Artículo

Denominación	G1 + G2	SW (mm)	S1
SV HJ 04 VA	7/16" -20 UNF	17	17
SV HJ 05 VA	1/2" -20 UNF	19	19
SV HJ 06 VA	9/16" -18 UNF	22	22
SV HJ 08 VA	3/4" -16 UNF	24	24
SV HJ 10 VA	7/8" -14 UNF	30	30
SV HJ 12 VA	1.1/16" -12 UN	36	36
SV HJ 16 VA	1.5/16" -12 UN	41	41
SV HJ 20 VA	1.5/8" -12 UN	50	50
SV HJ 24 VA	1.7/8" -12 UN	55	55

SW, S1, S2 = ancho de llave

Variantes de producto

SV HJ	Tubuladura roscada racor de paso, Acero

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.