# WEO S G
Conector WEO

## Características

| | |
|---|---|
| **Conexión 1** | Conector WEO |
| **Forma de obturación 1** | Tubuladura hermetizada con junta tórica |
| **Conexión 2** | Roscas exteriores BSP cilíndricas |
| **Forma de obturación 2** | Forma A |
| **Material** | Acero |



## Artículo

| Denominación | Tamaño constructivo | Presión de servicio en bar | G1 | Ø D1 (mm) | i (mm) | L1 (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **WEO 10 S G1/4** | 1/4" | PN 350 | G 1/4" -19 | 10 | 19,0 | 43,0 | 19 |
| **WEO 13 S G3/8** | 3/8" | PN 350 | G 3/8" -19 | 13 | 22,0 | 48,5 | 22 |
| **WEO 16 S G1/2** | 1/2" | PN 350 | G 1/2" -14 | 16 | 22,0 | 52,0 | 27 |
| **WEO 30 S G1** | 1" | PN 250 | G 1" -11 | 30 | 38,5 | 77,0 | 41 |

SW, S1, S2 = ancho de llave

## Piezas de repuesto

| | |
|---|---|
| **WEO S DEMORING** | Anillo de desmontaje WEO |
| **WEO S M ANSCHLAG** | Tope de montaje WEO |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*