

WEO S HL / WEO S HS

Conector WEO

HANSA FLEX

Características

| | |
|-----------------------|---|
| Conexión 1 | Conector WEO |
| Forma de obturación 1 | Tubuladura hermetizada con junta tórica |
| Conexión 2 | Rosca exterior métrica, cilíndrica |
| Forma de obturación 2 | Cono interior de 24° |
| Material | Acero |



Artículo

| Denominación | Serie | Ø d2 (mm) | Tamaño constructivo | Presión de servicio en bar | G1 | Ø D1 (mm) | L1 (mm) | S1 |
|-------------------|-------|--------------|---------------------|----------------------------|------------|--------------|------------|----|
| WEO 10 S NW 04 HS | S | 8 | 1/4" | PN 350 | M 16 x 1,5 | 10 | 40,0 | 17 |
| WEO 13 S NW 08 HS | S | 12 | 3/8" | PN 350 | M 20 x 1,5 | 13 | 45,0 | 21 |

Ø d2 = diámetro exterior del tubo – SW, S1, S2 = ancho de llave

Piezas de repuesto

| | |
|------------------|--------------------------|
| WEO S DEMORING | Anillo de desmontaje WEO |
| WEO S M ANSCHLAG | Tope de montaje WEO |