

# ND 300 T

Tubo flexible de baja presión y tubo flexible enchufable

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Campo de aplicación</b>	Aplicaciones de alta temperatura
<b>Capa interna</b>	goma sintética de PKR
<b>Inserción</b>	una capa trenzada de hilo textil altamente resistente
<b>Capa externa</b>	goma sintética de PKR
<b>Color</b>	azul
<b>Temperatura min.</b>	-48 °C
<b>Temperatura max.</b>	150 °C
<b>Medios</b>	Líquidos basados en aceites minerales y glicol anticongelante refrigerante Aceite lubricante  Agua (0 °C a + 85 °C) emulsiones de agua y aceite



## Artículo

Denominación	DN*	Tamaño	Pulgadas	Ø interior (mm)	Ø exterior (mm)	Presión de servicio (bar)	Presión de rotura (bar)	Radio mín. de flexión (mm)
<b>ND 306 T</b>	6	4	1/4"	6,3	12,7	17,0	68	65
<b>ND 310 T</b>	10	6	3/8"	9,5	15,7	17,0	68	75
<b>ND 313 T</b>	12	8	1/2"	12,7	19,8	17,0	68	130
<b>ND 316 T</b>	16	10	5/8"	15,9	23,1	17,0	68	150

DN = diámetro nominal, ancho nominal