


# PSG BLAU

Tubo flexible de PVC con capa trenzada

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Campo de aplicación</b>	Aplicación general para aire, agua, etc.
<b>Características especiales</b>	Dureza: aprox. 77° Shore A ecológico y sin metales pesados resistente a la fricción y al envejecimiento esterilizable no pierde la transparencia muy flexible
<b>Capa interna</b>	PVC blando
<b>Inserción</b>	una capa trenzada textil
<b>Capa externa</b>	PVC blando
<b>Color</b>	azul
<b>Temperatura min.</b>	-5 °C
<b>Temperatura max.</b>	60 °C
<b>Medios</b>	Agua Aire



## Artículo

Denominación	Ø interior (mm)	Ø exterior (mm)	Espesor de la pared (mm)	BD* a 20°C (bar)	Radio mín. de flexión (mm)
PSG 06-3 BLAU	6,0	12,0	3,0	23	25
PSG 08-3 BLAU	8,0	14,0	3,0	22	30
PSG 09-3 BLAU	9,0	15,0	3,0	19	35
PSG 10-3 BLAU	10,0	16,0	3,0	17	40
PSG 13-3.5 BLAU	13,0	20,0	3,5	13	60
PSG 19-4 BLAU	19,0	27,0	4,0	12	100

BD = presión de servicio

## Variantes de producto

PSG	Tubo flexible de PVC con capa trenzada, transparente
PSG GRUEN	Tubo flexible de PVC con capa trenzada, verde
PSG ROT	Tubo flexible de PVC con capa trenzada, rojo
PSG SCHWARZ	Tubo flexible de PVC con capa trenzada, negro