


Características			
Campo de aplicación	Aplicación general para aire, agua, etc.		
Características especiales	Dureza: aprox. 77° Shore A ecológico y sin metales pesados resistente a la fricción y al envejecimiento esterilizable no pierde la transparencia muy flexible		
Capa interna	PVC blando		
Inserción	una capa trenzada textil		
Capa externa	PVC blando		
Color	azul		
Temperatura min.	-5 °C		
Temperatura max.	60 °C		
Medios	Agua Aire		



Artículo						
Denominación	Ø interior	Ø exterior	Espesor de la pared	BD* a 20°C (bar)	Radio mín. de flexión	
PSG 06-3 BLAU	6,0	12,0	3,0	23	25	
PSG 08-3 BLAU	8,0	14,0	3,0	22	30	
PSG 09-3 BLAU	9,0	15,0	3,0	19	35	
PSG 10-3 BLAU	10,0	16,0	3,0	17	40	
PSG 13-3.5 BLAU	13,0	20,0	3,5	13	60	
PSG 19-4 BLAU	19,0	27,0	4,0	12	100	

BD = presión de servicio

Variantes de producto		
PSG	Tubo flexible de PVC con capa trenzada, transparente	
PSG GRUEN	Tubo flexible de PVC con capa trenzada, verde	
PSG ROT	Tubo flexible de PVC con capa trenzada, rojo	
PSG SCHWARZ	Tubo flexible de PVC con capa trenzada, negro	