


Características

Campo de aplicación	Aplicación general para aire, agua, etc.
Características especiales	Dureza: aprox. 77° Shore A ecológico y sin metales pesados resistente a la fricción y al envejecimiento esterilizable no pierde la transparencia muy flexible
Capa interna	PVC blando
Inserción	una capa trenzada textil
Capa externa	PVC blando
Color	azul
Temperatura min.	-5 °C
Temperatura max.	60 °C
Medios	Agua Aire



Artículo

Denominación	Ø interior (mm)	Ø exterior (mm)	Espesor de la pared (mm)	BD* a 20°C (bar)	Radio mín. de flexión (mm)
PSG 06-3 BLAU	6,0	12,0	3,0	23	25
PSG 08-3 BLAU	8,0	14,0	3,0	22	30
PSG 09-3 BLAU	9,0	15,0	3,0	19	35
PSG 10-3 BLAU	10,0	16,0	3,0	17	40
PSG 13-3.5 BLAU	13,0	20,0	3,5	13	60
PSG 19-4 BLAU	19,0	27,0	4,0	12	100

BD = presión de servicio

Variantes de producto

PSG	Tubo flexible de PVC con capa trenzada, transparente
PSG GRUEN	Tubo flexible de PVC con capa trenzada, verde
PSG ROT	Tubo flexible de PVC con capa trenzada, rojo
PSG SCHWARZ	Tubo flexible de PVC con capa trenzada, negro