
10,0

13,0



Características	
Campo de aplicación	Aplicación general para aire, agua, etc.
Características especiales	Dureza: aprox. 77° Shore A ecológico y sin metales pesados resistente a la fricción y al envejecimiento esterilizable no pierde la transparencia muy flexible
Capa interna	PVC blando
Inserción	una capa trenzada textil
Capa externa	PVC blando
Color	verde
Temperatura min.	-5 °C
Temperatura max.	60 °C
Medios	Agua Aire



17

13

40

60

Artículo						
Denominación	Ø interior	Ø exterior	Espesor de la pared	BD* a 20°C	Radio mín. de flexión	
	(mm)	(mm)	(mm)	(bar)	(mm)	
PSG 06-3 GRUEN	6,0	12,0	3,0	23	25	
PSG 08-3 GRUEN	8.0	14.0	3.0	22	30	

3,0

3,5

PSG 13-3.5 GRUEN

BD = presión de servicio

PSG 10-3 GRUEN

Variantes de producto		
PSG	Tubo flexible de PVC con capa trenzada, transparente	
PSG BLAU	Tubo flexible de PVC con capa trenzada, azul	
PSG ROT	Tubo flexible de PVC con capa trenzada, rojo	
PSG SCHWARZ	Tubo flexible de PVC con capa trenzada, negro	

16,0

20,0